



F.O. Tray für 19" 1HE Rack, Vormontiert mit Duplex LC Adaptern und LC Pigtails, Singlemode (SM)

Vormontiertes Tablett mit LC-Duplex-Adaptern und Simplex-LC-Pigtails, das als Verteiler- und Glasfaserverbindungspunkt (Patchpanel FO) konzipiert ist. Er verfügt über ein inneres Fach, in dem die Fusionen untergebracht und organisiert werden können. Sein breites Design erleichtert die Montage und Wartung der untergebrachten Spleiße.

Seine typische Anwendung ist die Verbindung zwischen einem festen Backbone und den verschiedenen Elementen, an die es verteilt werden muss. Da es mit Adaptern und Pigtails vormontiert geliefert wird, wird die Montage erleichtert und die Installationszeit verkürzt, da nur die entsprechenden Zusammenführungen vorgenommen werden müssen, um die beiden Netze zu verbinden.

Die Position der Ablage kann im Verhältnis zum Rack-Profil zurückgezogen werden, um die Steckverbinder vor Stößen oder Scheuerstellen zu schützen und das Schließen der Tür zu verhindern. Verfügbar mit unterschiedlicher Politur sowie unterschiedlicher Anzahl an Adaptern und Pigtails.

Ref.Nr.	533265
Art.Nr.	UFB24LCAPCD-V
EAN13	8424450333167

Andere Eigenschaften

Anschlüsse-Anzahl 24 LC/APC Duplex
Steckverbindern

Anzahl der Pigtails 48 Pigtails LC/APC

Verpackung

Karton 1 Stk.

Karton 5 Stk.

Physische Daten

Nettogewicht 1.504,00 g

Bruttovolumen 7,57 dm³

Bruttogewicht 1.800,00 g

Breite 480,00 mm

Höhe 42,00 mm

Tiefe 230,00 mm

Bauteilgewicht 1.342,00 g

Highlights

- In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
- Die vormontierte Konfiguration reduziert die Installationszeit und erleichtert den Anschluss und die Nutzung
- Stahlrahmen und -schienen für Stabilität, mit leichtem Aluminiumsockel
- Lasergravierte Nummerierung zur Identifizierung jedes Steckers
- LC-Adapter mit abnehmbarem Stecker, um das Innere des Adapters zu schützen
- Leere Stellen in den Schalen werden durch abnehmbare Gummistopfen geschützt
- Integrierte FO-Schale und Deckel zur Aufnahme verschiedener Faserspleißungen
- Enthält Klemmen und Flansche zum Einklemmen und Führen der verschiedenen Fasern
- 4 Schrauben und 4 Muttern für die Installation in einem 19"-Rack im Lieferumfang enthalten
- Ausgelegt für 1HE
- Farbe schwarz (RAL 9005)

Technische Spezifikationen : Ref. 533265

Rastermaß	in	19
Anzahl der Höheneinheiten (HE)		1
Glasfasertyp		Single-Mode (SM)
Fasertyp-Kategorie		OS2
Anzahl der Anschlüsse		24
Optische Anschluss typ		LC Duplex
Schliff typ (Optische Anschluss)		APC
Max. Kapazität der Anschlüsse		24
Betriebstemperatur	°C	-20 ... 70
Tiefe	mm	226
Einstellung der Tiefe	mm	55
Farbe		Schwarz