



Sammanfogningslåda för Skåp 19", Förmonterad med LC Duplex Adaptrar och Pigtaills LC, Single mode (SM)

Förmonterad med LC Duplex Adaptrar och Pigtaills LC, vilket möjliggör att den blir en kopplingspunkt för optiska fibrer (FO patchpanel). Den kan användas för att enkelt koppla ihop separerade multifiberkablar eller flera fiberkablar, vilket ger enkel åtkomst och identifiering av dessa.

Inkluderar en bricka som gör att du kan förvara och organisera säkringarna inuti.

Den möjliggör skapande av ett fast distribuerat optiskt fibernätverk, där olika signaler kan tillhandahållas genom en enkel omkoppling. Tack vare sin breda design möjliggör den enkelt montage och underhåll av svetsarna som den rymmer.

Dessutom kan brickans position skjutas tillbaka i förhållande till rackprofilen, för att skydda anslutningarna från stötar eller friktion, och möjliggör att dörren stängs utan problem.

Tillgänglig med olika poleringar och olika antal adaptrar och pigtaills.

| | |
|--------------|---------------|
| Ref. | 533265 |
| | UFB24LCAPCD-V |
| EAN13 | 8424450333167 |

Andra funktioner

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Antal kontakter | 24 LC/APC Duplex kontakter |
| Antal Pigtails | 48 Pigtails LC/APC |

Förpackning

| | |
|-------------|-------|
| Låda | 1 st. |
| Ask | 5 st. |

Fysisk data

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Nettovikt | 1.504,00 g |
| Bruttovolym | 7,57 dm ³ |
| Bruttovikt | 1.800,00 g |
| Bredd | 480,00 mm |
| Höjd | 42,00 mm |
| Djup | 230,00 mm |
| Huvudproduktens vikt | 1.342,00 g |

Utmärkande egenskaper

- Tillgänglig i olika konfigurationer
- Tidsbesparing och enkel anslutning genom att den levereras förmonterad
- Motståndskraftigt material tack vare stålstruktur i ram och skenor
- Lätt bas tack vare tillverkning i aluminium
- Identifiering av varje kontakt genom lasergraverat nummer
- Svart färg (RAL 9005)
- LC-adaptrarna har en avtagbar lock som skyddar adaptern mot smuts
- De tomma utrymmena i brickorna är skyddade med avtagbara gummiproppar
- Inkluderar 4 skruvar och 4 muttrar för installation i 19" rack
- Innehåller en FO-bricka och lock för att rymma de olika fiberfusionskopplingarna
- Inkluderar klämmor och hållare för att fästa och styra de olika fibrerna

Tekniska specifikationer : Ref. 533265

| | | |
|------------------------------------|----|------------------|
| Modular spacing (standard) | in | 19 |
| Number of rack units (RU) | | 1 |
| Fiber type | | Single-Mode (SM) |
| Optical fiber type category | | OS2 |
| Number of connectors | | 24 |
| Optical connector type | | LC Duplex |
| Polishing type (Optical connector) | | APC |
| Max. capacity of connectors | | 24 |
| Operating temperature | °C | -20 ... 70 |
| Depth | mm | 226 |
| Depth adjustment | mm | 55 |
| Colour | | Black |