



## F.O. Tray für 19" 1HE Rack, Vormontiert mit Duplex LC Adaptern, Singlemode (SM)

Vormontiertes Tablett mit LC-Duplex-Adaptern, das als Verteilerpunkt und Glasfaseranschluss (Patchpanel FO) konzipiert ist. Es enthält ein inneres Fach, in dem die Spleiße untergebracht und organisiert werden können. Sein breites Design erleichtert die Montage und Wartung der untergebrachten Spleiße.

Seine typische Anwendung ist die Verbindung zwischen einem festen Backbone und den verschiedenen Elementen, auf die er verteilt werden muss. Da es mit Adaptern und Pigtails vormontiert geliefert wird, wird die Montage erleichtert und die Installationszeit verkürzt, da nur die entsprechenden Zusammenführungen vorgenommen werden müssen, um die beiden Netze zu verbinden.

Die Position der Ablage kann im Verhältnis zum Rack-Profil zurückgezogen werden, um die Steckverbinder vor Stößen oder Scheuerstellen zu schützen und das Schließen der Tür zu verhindern. Verfügbar mit unterschiedlicher Politur der Adapter.

<b>Ref.Nr.</b>	533266
<b>Art.Nr.</b>	UFB12LCPCD-VS
<b>EAN13</b>	8424450333174

## Andere Eigenschaften

---

**Anschlüsse-Anzahl** 12 LC/UPC Duplex  
Steckverbindern

---

## Verpackung

---

**Karton** 1 Stk.

---

**Karton** 5 Stk.

---

## Physische Daten

---

**Nettogewicht** 1.400,00 g

---

**Bruttovolumen** 7,57 dm<sup>3</sup>

---

**Bruttogewicht** 1.700,00 g

---

**Breite** 480,00 mm

---

**Höhe** 42,00 mm

---

**Tiefe** 230,00 mm

---

**Bauteilgewicht** 1.342,00 g

---

## Highlights

---

- In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
- Die vormontierte Konfiguration reduziert die Installationszeit und erleichtert den Anschluss und die Nutzung
- Stahlrahmen und -schienen für Stabilität, mit leichtem Aluminiumsockel
- Lasergravierte Nummerierung zur Identifizierung jedes Steckers
- LC-Adapter mit abnehmbarem Stecker zum Schutz des Adapterinneren
- Leere Stellen in den Schalen werden durch abnehmbare Gummistopfen geschützt
- Beinhaltet FO-Tray und Deckel zur Aufnahme verschiedener Faserspleißungen
- Enthält Klemmen und Flansche zum Klemmen und Führen der verschiedenen Fasern
- 4 Schrauben und 4 Muttern für die Installation in einem 19"-Rack im Lieferumfang enthalten
- Ausgelegt für 1HE
- Farbe schwarz (RAL 9005)

## Technische Spezifikationen : Ref. 533266

<b>Rastermaß</b>	in	19
<b>Anzahl der Höheneinheiten (HE)</b>		1
<b>Glasfasertyp</b>		Single-Mode (SM)
<b>Anzahl der Anschlüsse</b>		12
<b>Optische Anschluss typ</b>		LC Duplex
<b>Max. Kapazität der Anschlüsse</b>		24
<b>Betriebstemperatur</b>	°C	-20 ... 70
<b>Tiefe</b>	mm	226
<b>Einstellung der Tiefe</b>	mm	55
<b>Farbe</b>		Schwarz