



## Skrzynka przyłączeniowa do szafy Rack 19" wstępnie zmontowana z Adapterów LC Duplex i Pigtail LC, Jednomodowy (SM)

Wstępnie zmontowana z Adapterów LC Duplex i Pigtail LC Simplex. Stosowana jako panel krosowy światłowodowy. Do łatwego łączenia oddzielnych węży wielowłoknowych lub kilku węży światłowodowych, umożliwiając w ten sposób łatwy dostęp i identyfikację tych przewodów. Zawiera tackę, która umożliwia przechowywanie i porządkowanie bezpieczników wewnątrz. Umożliwia utworzenie stałej sieci dystrybucji włókien optycznych, do której różne sygnały mogą być dostarczane po prostu przez ponowne podłączenie na panelu. Dzięki szerokiej konstrukcji ułatwia montaż i konserwację spawów, które w nim się znajdują. Ponadto położenie tacki można cofnąć względem profilu szafy rack, aby chronić złącza przed uderzeniami lub otarciami i umożliwić bezproblemowe zamykanie drzwi. Dostępne z różnymi rodzajami polerowania oraz różną liczbą adapterów i pigtaili.

---

<b>Nr Kat.</b>	533268
<b>Nr log.</b>	UFB12LCPCD-V
<b>EAN13</b>	8424450333181

---

## Inne funkcje

<b>Liczba złącza</b>	12 złączy LC/UPC Duplex
<b>Liczba pigtaili</b>	24 Pigtails LC/UPC

## Opakowanie

<b>Pudełko</b>	1 szt.
----------------	--------

## Dane fizyczne

<b>Waga netto</b>	1.784,00 g
<b>Objętość brutto</b>	7,57 dm <sup>3</sup>
<b>Waga brutto</b>	2.100,00 g
<b>Szerokość</b>	480,00 mm
<b>Wysokość</b>	42,00 mm
<b>Głębokość</b>	230,00 mm
<b>Główna waga produktu</b>	1.342,00 g

## Cechy wyróżniające

- Dostępne w różnych konfiguracjach
- Oszczędność czasu i łatwe podłączanie dzięki wstępnie zmontowanemu formatowi
- Wytrzymały materiał, stalowa konstrukcja ramy i szyn
- Lekka podstawa dzięki aluminiowej konstrukcji
- Każde złącze jest identyfikowane za pomocą numeru naniesionego laserowo
- Kolor czarny (RAL 9005)
- Adaptery LC są wyposażone w wyjmowaną zatyczkę, która chroni adapter przed przedostawaniem się zanieczyszczeń
- Puste miejsca w tacach są zabezpieczone zdejmowanymi gumowymi zatyczkami
- W zestawie 4 śruby i 4 nakrętki do montażu w szafie 19"
- Wyposażone w tackę O.F. i pokrywę do przechowywania różnych spawów światłowodowych
- W zestawie zaciski i opaski do mocowania i prowadzenia różnych włókien

## Specyfikacje techniczne : Ref. 533268

Dimensione modulare	in	19
Liczba jednostek U		1
Rodzaj włókna		Jednomodowy (SM)
Kategoria typu włókna		OS2
Liczba złączy		12
Rodzaj złącza optycznego		LC Duplex
Rodzaj polerowanie (Złącza optycznego)		UPC
Maks. pojemność złączy		24
Temperatura pracy	°C	-20 ... 70
Głębokość	mm	226
Regulacja głębokości	mm	55
Kolor		Czarny