



F.O. Tray für 19" 1HE Rack, Vormontiert mit LC Adapttern und LC/PC Pigtails, Multimode (MM)

Vormontiertes Tablett mit LC-Duplex-Adapttern und LC/PC-Multimode-Pigtails, konzipiert als Verteilerpunkt und Glasfaseranschluss (Patchpanel FO). Er verfügt über ein Innenfach, in dem die Fusionsspleiße untergebracht und organisiert werden können. Sein breites Design erleichtert die Montage und Wartung der untergebrachten Spleiße.

Seine typische Anwendung ist die Verbindung zwischen einem festen Backbone und den verschiedenen Elementen, an die es verteilt werden muss. Da es mit Adapttern und Pigtails vormontiert geliefert wird, wird die Montage erleichtert und die Installationszeit verkürzt, da nur die entsprechenden Zusammenführungen vorgenommen werden müssen, um die beiden Netze zu verbinden.

Die Position des Fachs kann in Bezug auf das Rack-Profil zurückgezogen werden, um die Steckverbinder vor Stößen oder Scheuerstellen zu schützen und das Schließen der Tür nicht zu behindern.

Verfügbar mit OM3- oder OM4-Multimodefaser.

Ref.Nr.	533272
Art.Nr.	UFB12LCPCD3-V
EAN13	8424450333198

Andere Eigenschaften

Anschlüsse-Anzahl 12 LC/PC OM3 Duplex
Steckverbindern

Anzahl der Pigtails 24 Pigtails LC/PC OM3

Verpackung

Karton 1 Stk.

Karton 5 Stk.

Physische Daten

Nettogewicht 1.894,00 g

Bruttovolumen 7,57 dm³

Bruttogewicht 2.200,00 g

Breite 480,00 mm

Höhe 42,00 mm

Tiefe 230,00 mm

Bauteilgewicht 1.342,00 g

Highlights

- In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
- Die vormontierte Konfiguration reduziert die Installationszeit und erleichtert den Anschluss und die Nutzung
- Stahlrahmen und -schienen für Stabilität, mit leichtem Aluminiumsockel
- Verstellbare Position der Kassette zum Zurücksetzen hinter die Rackebene, schützt die Steckverbinder und ermöglicht das problemlose Schließen der Tür
- Lasergravierte Nummerierung zur Identifizierung jedes Steckers
- LC-Adapter mit abnehmbarem Stecker, um das Innere des Adapters zu schützen
- Leere Stellen in den Schalen werden durch abnehmbare Gummistopfen geschützt
- Integrierte FO-Schale und Deckel zur Aufnahme verschiedener Faserspleißungen
- Enthält Klemmen und Flansche zum Einklemmen und Führen der verschiedenen Fasern
- 4 Schrauben und 4 Muttern für die Installation in einem 19"-Rack im Lieferumfang enthalten
- Ausgelegt für 1HE
- Farbe schwarz (RAL 9005)

Technische Spezifikationen : Ref. 533272

Rastermaß	in	19
Anzahl der Höheneinheiten (HE)		1
Glasfasertyp		Multi-mode (MM)
Fasertyp-Kategorie		OM3
Anzahl der Anschlüsse		12
Optische Anschluss typ		LC Duplex
Schliff typ (Optische Anschluss)		PC
Max. Kapazität der Anschlüsse		24
Betriebstemperatur	°C	-20 ... 70
Tiefe	mm	226
Einstellung der Tiefe	mm	55
Farbe		Schwarz