



Bandeja F.O. para Rack 19" 1U, Premontada con Adaptadores LC y Pigtails LC/PC, Multimodo (MM)

Bandeja premontada con Adaptadores LC Duplex y Pigtails LC/PC multimodo, diseñada como punto de distribución y unión de fibras ópticas (patch panel FO). Incorpora una bandeja interior con capacidad para alojar y organizar las fusiones. Su diseño amplio facilita el montaje y el mantenimiento de las fusiones alojadas.

Su aplicación típica es servir de enlace entre una red troncal fija y los diferentes elementos a las que se necesite distribuir. Al suministrarse premontada con adaptadores y pigtails, se facilita el montaje y se reduce el tiempo de instalación, ya que sólo es necesario realizar las fusiones correspondientes para enlazar ambas redes.

La posición de la bandeja se puede retraer con respecto al perfil del rack, a fin de proteger los conectores frente a golpes o roces y no entorpecer el cierre de la puerta.

Disponible con fibra multimodo OM3 o OM4.

Ref.	533272
Ref. Lógica	UFB12LCPCD3-V
EAN13	8424450333198

Otras características

Datos físicos

Número de conectores	12 adaptadores LC/PC OM3 Duplex	Peso neto	1.894,00 g
Número de Pigtails	24 Pigtails LC/PC OM3	Volumen bruto	7,57 dm³
Embalajes		Peso bruto	2.200,00 g
		Anchura	480,00 mm
		Altura	42,00 mm
		Profundidad	230,00 mm
		Peso del producto principal	1.342,00 g
Caja	1 Unidades		
Caja	5 Unidades		

Destaca por

- Disponible en distintas configuraciones
- Su configuración premontada reduce tiempos de instalación y facilita tanto la conexión como el uso
- Armazón y guías de acero para mayor resistencia, con base ligera de aluminio
- Posición regulable de la bandeja para retrasarla respecto al perfil del rack, protegiendo los conectores y facilitando el cierre de la puerta
- Identificación de cada conector mediante numeración grabada a láser
- Adaptadores LC con tapón extraíble para proteger el interior del adaptador
- Los espacios vacíos en las bandejas están protegidos con tapones de goma extraíbles
- Incorpora bandeja de FO y tapa para alojar las diferentes fusiones de fibra
- Contiene abrazaderas y bridas para la sujeción y guiado de las diferentes fibras
- Incluye 4 tornillos y 4 tuercas para su instalación en rack de 19"
- Diseñada para ocupar 1U
- Color negro (RAL 9005)

Especificaciones técnicas : Ref. 533272

Tamaño modular (estándar)	in	19
Número de unidades rack (U)		1
Tipo de fibra		Multimodo (MM)
Categoría del tipo de fibra		OM3
Número de conectores		12
Tipo de conector óptico		LC Duplex
Tipo de pulido (Conector óptico)		PC
Capacidad máx. de conectores		24
Temperatura de funcionamiento	°C	-20 ... 70
Profundidad	mm	226
Ajuste en profundidad	mm	55
Color		Negro