



## Skrzynka przyłączeniowa do szafy Rack 19" wstępnie zmontowana z Adapterów LC i Pigtail LC/PC, Wielomodowy (MM)

Wstępnie zmontowana z Adapterów LC Duplex i Pigtail LC/PC, Wielomodowy (MM). Stosowana jako panel krosowy światłowodowy. Do łatwego łączenia oddzielnych węży wielowłóknowych lub kilku węży światłowodowych, umożliwiając w ten sposób łatwy dostęp i identyfikację tych przewodów.

Zawiera tackę, która umożliwia przechowywanie i porządkowanie bezpieczników wewnątrz.

Umożliwia utworzenie stałej sieci dystrybucji włókien optycznych, do której różne sygnały mogą być dostarczane po prostu przez ponowne podłączenie na panelu. Dzięki szerokiej konstrukcji ułatwia montaż i konserwację spawów, które w nim się znajdują.

Ponadto położenie tacki można cofnąć względem profilu szafy rack, aby chronić złącza przed uderzeniami lub otarciami i umożliwić bezproblemowe zamykanie drzwi.

Dostępne z włóknem wielomodowym OM3 lub OM4.

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Nr Kat.</b> | 533272        |
| <b>Nr log.</b> | UFB12LCPCD3-V |
| <b>EAN13</b>   | 8424450333198 |

## Inne funkcje

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Liczba złącza</b>   | 12 złączy LC/PC OM3 Duplex |
| <b>Liczba pigtaili</b> | 24 Pigtails LC/PC OM3      |

## Opakowanie

|                |        |
|----------------|--------|
| <b>Pudełko</b> | 1 szt. |
|----------------|--------|

## Dane fizyczne

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Waga netto</b>           | 1.894,00 g           |
| <b>Objętość brutto</b>      | 7,57 dm <sup>3</sup> |
| <b>Waga brutto</b>          | 2.200,00 g           |
| <b>Szerokość</b>            | 480,00 mm            |
| <b>Wysokość</b>             | 42,00 mm             |
| <b>Głębokość</b>            | 230,00 mm            |
| <b>Główna waga produktu</b> | 1.342,00 g           |

## Cechy wyróżniające

- Oszczędność czasu i łatwe podłączanie dzięki wstępnie zmontowanemu formatowi
- Wytrzymały materiał, stalowa konstrukcja ramy i szyn
- Lekka podstawa dzięki aluminiowej konstrukcji
- Każde złącze jest identyfikowane za pomocą numeru naniesionego laserowo
- Kolor czarny (RAL 9005)
- Adaptery LC są wyposażone w wyjmowaną zatyczkę, która chroni adapter przed przedostawaniem się zanieczyszczeń
- Puste miejsca w tacach są zabezpieczone zdejmowanymi gumowymi zatyczkami
- W zestawie 4 śruby i 4 nakrętki do montażu w szafie 19"
- Wyposażone w tackę O.F. i pokrywę do przechowywania różnych spawów światłowodowych
- W zestawie zaciski i opaski do mocowania i prowadzenia różnych włókien

## Specyfikacje techniczne : Ref. 533272

|  |    |                  |
|--|----|------------------|
| Dimensione modulare                    | in | 19               |
| Liczba jednostek U                     |    | 1                |
| Rodzaj włókna                          |    | Wielomodowy (MM) |
| Kategoria typu włókna                  |    | OM3              |
| Liczba złączy                          |    | 12               |
| Rodzaj złącza optycznego               |    | LC Duplex        |
| Rodzaj polerowanie (Złącza optycznego) |    | PC               |
| Maks. pojemność złączy                 |    | 24               |
| Temperatura pracy                      | °C | -20 ... 70       |
| Głębokość                              | mm | 226              |
| Regulacja głębokości                   | mm | 55               |
| Kolor                                  |    | Czarny           |