



Bandeau F.O. pour rack 19" 1U, Pré-assemblé avec Adaptateurs LC et Pigtail LC/PC, Multimode (MM)

Bandeau pré-assemblé avec Adaptateurs LC Duplex et Pigtail LC/PC, Multimode (MM), conçu comme point de distribution et de jonction pour fibres optiques (panneau de brassage FO). Il intègre un plateau interne capable d'héberger et d'organiser soudures. Son design large facilite le montage et la maintenance des soudures qu'il contient.

Son application typique est de servir de liaison entre un réseau central fixe et les différents éléments auxquels la distribution est nécessaire. Étant fourni pré-assemblé avec adaptateurs et pigtails, le montage est simplifié et le temps d'installation réduit, puisqu'il suffit de réaliser les soudures nécessaires pour interconnecter les deux réseaux.

La position du plateau peut être reculée par rapport au profil du rack afin de protéger les connecteurs contre les chocs ou frottements et de ne pas gêner la fermeture de la porte.

Disponible avec fibre multimode OM3 ou OM4.

Réf.	533275
Réf. Logique	UFB12LCPCD4-V
EAN13	8424450333204

Autres caractéristiques

Nombre de connecteurs	12 adaptateurs LC/PC OM4 Duplex
Nombre de Pigtails	24 Pigtails LC/PC OM4

Emballage

Boîte	1 pièces
Carton	5 pièces

Données physiques

Poids net	1.894,00 g
Volume brut	7,57 dm ³
Poids brut	2.200,00 g
Largeur	480,00 mm
Hauteur	42,00 mm
Profondeur	230,00 mm
Poids du produit principal	1.342,00 g

Vous aimerez

- Gain de temps et facilité de connexion grâce à la configuration préassemblée
- Châssis et guides en acier pour une plus grande résistance, avec une base légère en aluminium
- Identification de chaque connecteur par numérotation gravée au laser
- Adaptateurs LC incorpore, à chaque extrémité, un bouchon amovible protégeant l'adaptateur de l'entrée de la saleté
- Les espaces vides dans les plateaux sont protégés par des bouchons en caoutchouc amovibles
- Intègre un plateau FO et un couvercle pour loger les différentes soudures de fibre
- Comprend des colliers et des serre-câbles pour la fixation et le guidage des différentes fibres
- Inclus: 4 vis et 4 écrous pour l'installation dans un rack 19"
- Conçu pour occuper 1U
- Couleur noire (RAL 9005)

Caractéristiques techniques : Ref. 533275

Dimension modulaire	in	19
Nombre d'unités rack (U)		1
Type de fibre		Multimode (MM)
Catégorie de type de fibre		OM4
Nombre de connecteurs		12
Type de connecteur optique		LC Duplex
Type de finition (Connecteur optique)		PC
Max. capacité des connecteurs		24
Température de fonctionnement	°C	-20 ... 70
Profondeur	mm	226
Ajustement en profondeur	mm	55
Couleur		Noir