



## Cassetto ottico per rack 19" Preassemblato con Adattatori LC e Pigtail LC/PC, Multimodale (MM)

Preassemblato con Adattatori LC Duplex e Pigtail LC/PC, Multimodale (MM), funge da punto di giunzione per fibre ottiche (pannello di permutazione FO). Può essere utilizzato per collegare facilmente cavi multifibra separati o più cavi in fibra, consentendone così un facile accesso e una facile identificazione.

Include un vassoio che consente di riporre e organizzare i fusibili all'interno.

Permette la creazione di una rete di distribuzione in fibra ottica fissa, a cui è possibile inviare segnali diversi semplicemente ricollegandoli al pannello. Grazie al suo design ampio, facilita il montaggio e la manutenzione delle giunzioni che ospita.

Inoltre, la posizione del vassoio può essere arretrata rispetto al profilo del rack, in modo da proteggere i connettori da urti o sfregamenti e consentire la chiusura senza problemi.

Disponibile con fibra multimodale OM3 o OM4.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Art.</b>        | 533275        |
| <b>Art. Logico</b> | UFB12LCPCD4-V |
| <b>EAN13</b>       | 8424450333204 |

[Altre caratteristiche](#)

[Dati fisici](#)

|                             |                                |                                     |                      |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Numero di connettori</b> | 12 adattatori LC/PC OM4 Duplex | <b>Peso netto</b>                   | 1.894,00 g           |
| <b>Numero di Pigtail</b>    | 24 Pigtails LC/PC OM4          | <b>Volume lordo</b>                 | 7,57 dm <sup>3</sup> |
| <b>Imballo</b>              |                                | <b>Peso lordo</b>                   | 2.200,00 g           |
| <b>Scatola</b>              | 1 pz.                          | <b>Larghezza</b>                    | 480,00 mm            |
| <b>Cartone</b>              | 5 pz.                          | <b>Altezza</b>                      | 42,00 mm             |
|                             |                                | <b>Profondità</b>                   | 230,00 mm            |
|                             |                                | <b>Peso del prodotto principale</b> | 1.342,00 g           |

## Si distingue per

- Risparmio di tempo e facilità di collegamento, grazie al preassemblaggio
- Materiale resistente grazie alla struttura in acciaio del telaio e delle guide
- Base leggera grazie alla struttura in alluminio
- Ogni connettore è identificato da un numero inciso a laser
- Colore nero (RAL 9005)
- Adattatori LC Simplex incorpora, un tappo rimovibile che protegge l'adattatore dall'ingresso di sporco
- Gli spazi vuoti nei vassoi sono protetti con tappi in gomma rimovibili
- Include 4 viti e 4 dadi per l'installazione in un rack da 19"
- Dotato di vassoio FO e coperchio per alloggiare le diverse giunzioni in fibra ottica
- Include morsetti e flange per il fissaggio e la guida delle diverse fibre

## Caratteristiche tecniche : Ref. 533275

|                                     |    |                  |
|-------------------------------------|----|------------------|
| Distanza tra i montanti             | in | 19               |
| Numero di unità rack (U)            |    | 1                |
| Tipo di fibra                       |    | Multimodale (MM) |
| Categoria del tipo di fibra         |    | OM4              |
| Numero di connettori                |    | 12               |
| Tipo di connettore ottico           |    | LC Duplex        |
| Tipo di lappato (Connettore ottico) |    | PC               |
| Max. capacità dei connettori        |    | 24               |
| Temperatura di funzionamento        | °C | -20 ... 70       |
| Profondità                          | mm | 226              |
| Regolazione della profondità        | mm | 55               |
| Colore                              |    | Nero             |