



Skrzynka przyłączeniowa do szafy Rack 19" wstępnie zmontowana z Adapterów LC i Pigtail LC/PC, Wielomodowy (MM)

Wstępnie zmontowana z Adapterów LC Duplex i Pigtail LC/PC, Wielomodowy (MM). Stosowana jako panel krosowy światłowodowy. Do łatwego łączenia oddzielnych węży wielowłóknowych lub kilku węży światłowodowych, umożliwiając w ten sposób łatwy dostęp i identyfikację tych przewodów.

Zawiera tackę, która umożliwia przechowywanie i porządkowanie bezpieczników wewnątrz.

Umożliwia utworzenie stałej sieci dystrybucji włókien optycznych, do której różne sygnały mogą być dostarczane po prostu przez ponowne podłączenie na panelu. Dzięki szerokiej konstrukcji ułatwia montaż i konserwację spawów, które w nim się znajdują.

Ponadto położenie tacki można cofnąć względem profilu szafy rack, aby chronić złącza przed uderzeniami lub otarciami i umożliwić bezproblemowe zamykanie drzwi.

Dostępne z włóknem wielomodowym OM3 lub OM4.

| | |
|----------------|---------------|
| Nr Kat. | 533275 |
| Nr log. | UFB12LCPCD4-V |
| EAN13 | 8424450333204 |

Inne funkcje

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Liczba złącza | 12 złączy LC/PC OM4 Duplex |
| Liczba pigtaili | 24 Pigtails LC/PC OM4 |

Opakowanie

| | |
|--------------------------|--------|
| Pudełko | 1 szt. |
| Pudełko kartonowe | 5 szt. |

Dane fizyczne

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Waga netto | 1.894,00 g |
| Objętość brutto | 7,57 dm ³ |
| Waga brutto | 2.200,00 g |
| Szerokość | 480,00 mm |
| Wysokość | 42,00 mm |
| Głębokość | 230,00 mm |
| Główna waga produktu | 1.342,00 g |

Cechy wyróżniające

- Oszczędność czasu i łatwe podłączanie dzięki wstępnie zmontowanemu formatowi
- Wytrzymały materiał, stalowa konstrukcja ramy i szyn
- Lekka podstawa dzięki aluminiowej konstrukcji
- Każde złącze jest identyfikowane za pomocą numeru naniesionego laserowo
- Kolor czarny (RAL 9005)
- Adaptery LC są wyposażone w wyjmowaną zatyczkę, która chroni adapter przed przedostawaniem się zanieczyszczeń
- Puste miejsca w tacach są zabezpieczone zdejmowanymi gumowymi zatyczkami
- W zestawie 4 śruby i 4 nakrętki do montażu w szafie 19"
- Wyposażone w tackę O.F. i pokrywę do przechowywania różnych spawów światłowodowych
- W zestawie zaciski i opaski do mocowania i prowadzenia różnych włókien

Specyfikacje techniczne : Ref. 533275

| | | |
|--|----|------------------|
| Dimensione modulare | in | 19 |
| Liczba jednostek U | | 1 |
| Rodzaj włókna | | Wielomodowy (MM) |
| Kategoria typu włókna | | OM4 |
| Liczba złączy | | 12 |
| Rodzaj złącza optycznego | | LC Duplex |
| Rodzaj polerowanie (Złącza optycznego) | | PC |
| Maks. pojemność złączy | | 24 |
| Temperatura pracy | °C | -20 ... 70 |
| Głębokość | mm | 226 |
| Regulacja głębokości | mm | 55 |
| Kolor | | Czarny |