



Sammanfogningslåda för Skåp 19", Förmonterad med LC Adaptrar och Pigtails LC/PC, Multi mode (MM)

Förmonterad med LC Duplex Adaptrar och Pigtails LC/PC, Multi mode (MM), vilket möjliggör att den blir en kopplingspunkt för optiska fibrer (FO patchpanel). Den kan användas för att enkelt koppla ihop separerade multifiberkablar eller flera fiberkablar, vilket ger enkel åtkomst och identifiering av dessa.

Inkluderar en bricka som gör att du kan förvara och organisera säkringarna inuti.

Den möjliggör skapande av ett fast distribuerat optiskt fibernätverk, där olika signaler kan tillhandahållas genom en enkel omkoppling. Tack vare sin breda design möjliggör den enkelt montage och underhåll av svetsarna som den rymmer.

Dessutom kan brickans position skjutas tillbaka i förhållande till rackprofilen, för att skydda anslutningarna från stötar eller friktion, och möjliggör att dörren stängs utan problem. Tillgänglig med OM3- eller OM4-multimodfiber.

Ref.	533275
	UFB12LCPCD4-V
EAN13	8424450333204

Andra funktioner

Antal kontakter 12 LC/PC OM4 Duplex kontakter

Antal Pigtails 24 Pigtails LC/PC OM4

Förpackning

Låda 1 st.

Fysisk data

Nettovikt 1.894,00 g

Bruttovolym 7,57 dm³

Bruttovikt 2.200,00 g

Bredd 480,00 mm

Höjd 42,00 mm

Djup 230,00 mm

Huvudproduktens vikt 1.342,00 g

Utmärkande egenskaper

- Tidsbesparing och enkel anslutning genom att den levereras förmonterad
- Motståndskraftigt material tack vare stålstruktur i ram och skenor
- Lätt bas tack vare tillverkning i aluminium
- Identifiering av varje kontakt genom lasergraverat nummer
- Svart färg (RAL 9005)
- LC-adaptrarna har en avtagbar lock som skyddar adaptern mot smuts
- De tomma utrymmena i brickorna är skyddade med avtagbara gummiproppar
- Inkluderar 4 skruvar och 4 muttrar för installation i 19" rack
- Innehåller en FO-bricka och lock för att rymma de olika fiberfusionskopplingarna
- Inkluderar klämmor och hållare för att fästa och styra de olika fibrerna

Tekniska specifikationer : Ref. 533275

Modular spacing (standard)	in	19
Number of rack units (RU)		1
Fiber type		Multi-mode (MM)
Optical fiber type category		OM4
Number of connectors		12
Optical connector type		LC Duplex
Polishing type (Optical connector)		PC
Max. capacity of connectors		24
Operating temperature	°C	-20 ... 70
Depth	mm	226
Depth adjustment	mm	55
Colour		Black