



## Reservdel för dubbel perforerad ståldörr till rack 42U

Perforerad dubbeldörr med bikakestruktur avsedd för 42U höga 19"-rack.

Konstruktionen gör att luften kan cirkulera fritt, vilket bidrar till att hålla utrustningen i optimala temperaturförhållanden. Dessutom minskar den perforerade designen dörrens vikt, vilket gör den enklare att hantera, transportera och installera. Stålkonstruktionen ger stor styrka och hållbarhet, vilket garanterar att den installerade utrustningen skyddas. Dörren är vändbar och avtagbar med hjälp av en flexibel snäppfäste, vilket gör att den kan anpassas till olika konfigurationer och enkelt tas bort när full åtkomst till insidan av raket krävs. För extra säkerhet ingår ett professionellt nyckellås. Designen är särskilt lämplig för installationer med begränsat öppningsutrymme och ger bekväm och säker åtkomst även i kompakta miljöer.

<b>Ref.</b>	995301
<b>EAN13</b>	8424450333013

### Förpackning

<b>Låda</b>	1 st.
-------------	-------

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	13.000,00 g
<b>Bruttovolym</b>	75,00 dm <sup>3</sup>
<b>Bruttovikt</b>	14.000,00 g
<b>Bredd</b>	805,00 mm

<b>Höjd</b>	1.885,00 mm
<b>Djup</b>	20,00 mm
<b>Huvudproduktens vikt</b>	13.000,00 g

## Utmärkande egenskaper

---

- **Hög hållfasthet och hållbarhet:** tillverkad av stål och belagd med polyesterhartser och blyfria pigment.
- **Bekvämlighet:** dubbel design minskar behovet av öppningsutrymme
- **Hög ventilation:** perforerad konstruktion med bikakestruktur håller utrustningen vid optimal temperatur
- **Lättvikt:** optimerad design för enkel hantering, transport och installation
- **Vändbar och demonterbar:** kan anpassas till olika konfigurationer och enkelt demonteras

## Tekniska specifikationer : Ref. 995301

Modular spacing (standard)	in	19
Height	mm	1885
Width	mm	805
Depth	mm	20
Number of rack units (RU)		42
Material		Steel
Colour		Black
Surface finishing		Electrostatic powder
Number of doors		2
Grounding		Yes
Protection index (IP)		20