



## Panel med anslutningar för 19" 1U Rack, med 24 "RJ45" Cat 6A UTP honkontakter

Den är utformad för att ta upp 1U och innehåller 24 RJ45 Cat 6A UTP-honkontakter, lödda till kortet, för dataöverföring enligt Gigabit Ethernet-standard. Dess användning gör det möjligt att ha ett fast datadistributionsnätverk, till vilket vi kan ersätta den signal den har, med en enkel återanslutning på panelen.

Förutom dataanslutningar möjliggör denna panel även distribution av telefonitjänster. Genom att använda de centrala paren i kontakterna kan röstsignaler överföras via RJ45-kontakter i samma strukturerade kabelinfrastruktur.

<b>Ref.</b>	533184
	UAF24UTP6A
<b>EAN13</b>	8424450333259

### Förpackning

<b>Låda</b>	1 st.
-------------	-------

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	806,00 g
<b>Bruttovolym</b>	3,17 dm <sup>3</sup>
<b>Bruttovikt</b>	928,00 g
<b>Bredd</b>	483,00 mm
<b>Höjd</b>	44,00 mm
<b>Djup</b>	92,00 mm

Huvudproduktens vikt 806,00 g

---

## Utmärkande egenskaper

---

- Kraftig panel: Tillverkad av höghållfast pressgjuten zinklegering
- Tjänstekompatibilitet: möjliggör distribution av röst- och datatjänster i strukturerad kabeldragning, där de centrala paren används för överföring av röstsignaler via RJ45-kontakter
- Inbyggd märkning med portnumrering
- Återanvändbara kontakter, vilket gör att de kan återanslutas många gånger utan försämring eller förlust av funktionalitet
- Konstruerad för att ta upp 1U
- Anslutningskort (T568A eller T568B) på panelen
- Inklusive 4 skruvar och 4 muttrar för montering i 19"-rack
- Inklusive 2 kardborreband och 24 plastband för kabelhantering och kabelhantering
- Färg svart (RAL 9005)

## Upptäck

---

### Vad är RJ45?

En RJ45 är en anslutningsform som är vanlig i kabelnätverk. Med upp till 8 anslutningsstift är den användbar för både datanätverk (8 par) och telefoni (2 par). De används vanligtvis i nätverk som stöder standard TIA/EIA-568-B.

## Tekniska specifikationer : Ref. 533184

Number of rack units (RU)		1
Modular spacing (standard)	in	19
Number of connectors		24
Data connector type		RJ45
Connector shielding		No
Categorie		Cat 6A
Connection type		110
Contact resistance	mΩ	< 20
Insulation resistance	MΩ	500
Return losses	dB	6
Width	mm	483
Height	mm	44
Depth	mm	93
Colour		Black