



Stromverteilereinheit (PDU) für 19" Schränke 1HE, mit 6 Schuko-Steckdosen und thermomagnetischem Schutzschalter

Stromverteilereinheit (PDU) mit 6 Schuko-Steckdosen 16A zur Stromversorgung von Geräten, die in einem 19"-Rack installiert sind. Das Gerät ist mit einem Schutzschalter ausgestattet, der die an das Panel angeschlossenen Geräte elektrisch schützt. Wird eine Stromspitze oder ein hoher Temperaturanstieg festgestellt, schaltet das Gerät automatisch den Stromkreis ab und verhindert so den Stromdurchfluss. Dadurch wird auch die Gefahr von Bränden durch elektrische Fehler verringert.

Es nimmt 1 HE Höhe.

| | |
|----------------|---------------|
| Ref.Nr. | 533002 |
| Art.Nr. | USDL6SA |
| EAN13 | 8424450286029 |

Andere Eigenschaften

| | |
|------------------|-----|
| Höhe (HE) | 1HE |
|------------------|-----|

Physische Daten

| | |
|----------------------|----------------------|
| Nettogewicht | 996,00 g |
| Bruttovolumen | 2,79 dm ³ |
| Bruttogewicht | 1.099,00 g |

Verpackung

Karton 1 Stk.

Breite 480,00 mm

Höhe 45,00 mm

Tiefe 45,00 mm

Bauteilgewicht 996,00 g

Highlights

- Hohe Festigkeit und Haltbarkeit: aus aluminium
- Automatischer thermomagnetischer Schutzschalter mit Schutzabdeckung
- Extrem einfache Installation und Verwendung
- 6 x Schuko-Steckdosen (DIN49440)
- 2m langes Netzkabel
- Bauweise als 1HE
- Inklusive 4 Schrauben und 4 Muttern für den Einbau in ein 19"-Rack
- Schwarz Farbe

Technische Spezifikationen : Ref. 533002

| | | |
|--------------------------------|-----|----------------|
| Anzahl der Höheneinheiten (HE) | | 1 |
| Rastermaß | in | 19 |
| Elektrischer Anschluss | | Steckdose |
| Steckdose-Typ | | Schuko (Typ F) |
| Steckdosen-Anzahl | | 6 |
| Stecker-Typ | | Schuko (Typ F) |
| Eingangsspannung | Vac | 220 ... 250 |
| Netzfrequenz | | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. Stromaufnahme | A | 16 |
| Maximale Leistung | W | 3500 |
| Material | | Aluminium |
| Kabellänge | m | 2 |
| Breite | mm | 480 |
| Höhe | mm | 45 |
| Tiefe | mm | 82 |
| Farbe | | Schwarz |