



## Patchcord SC/APC, jednomodowy (SM), LSFH wewnętrzne

Jednomodowy kabel światłowodowy (SM) wyposażony w złącza SC/APC do łączenia elementów sieci optycznej. Wyposażony w osłonę LSFH, zalecane stosowanie wewnątrz budynków.

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr Kat. | 230101        |
| Nr log. | OSK05SCAPC-S  |
| EAN13   | 8424450337837 |

| Inne funkcje   |                  |
|----------------|------------------|
| Kolor          | Pomarańczowy     |
| Sposób dostawy | Pudełko (50 szt) |
| Długość        | 0,50 m           |

| Opakowanie |         |
|------------|---------|
| Pudełko    | 50 szt. |

| Dane fizyczne        |                      |
|----------------------|----------------------|
| Waga netto           | 12,00 g              |
| Objętość brutto      | 4,54 dm <sup>3</sup> |
| Waga brutto          | 13,00 g              |
| Szerokość            | 3,00 mm              |
| Wysokość             | 500,00 mm            |
| Głębokość            | 3,00 mm              |
| Główna waga produktu | 12,00 g              |

### Cechy wyróżniające

- Rodzaj włókna ITU-T G.657.A2
- Włókna aramidowe wzmacniające strukturę
- Osłona zewnętrzna LSFH, kolor pomarańczowy
- Złącza SC/APC
- Dostępne różne długości

## Specyfikacje techniczne : Ref. 230101

|                                          |       |                              |
|------------------------------------------|-------|------------------------------|
| Typ włókna                               |       | Jednomodowy (ITU-T-G.657.A2) |
| Kategoria typu włókna                    |       | OS1                          |
| Średnica rdzeń z włókna                  | μm    | 9                            |
| Średnica płaszcz z włókna                | μm    | 125                          |
| Średnica powłoki włókna                  | μm    | 250                          |
| Struktura kabla                          |       | Mocno                        |
| Średnica struktury włókna                | mm    | 0,9                          |
| Średnica Powłoka zewnętrzna              | mm    | 3                            |
| Tworzywo Powłoka zewnętrzna              |       | LSFH                         |
| Żel blokujący                            |       | Nie                          |
| Tłumienie włókna: 1310nm                 | dB/km | < 0,4                        |
| Tłumienie włókna: 1490nm                 | dB/km | < 0,4                        |
| Tłumienie włókna: 1550nm                 | dB/km | < 0,3                        |
| Straty wtrąceniowe w złączu 1            | dB    | < 0,5                        |
| Straty wtrąceniowe w złączu 2            | dB    | < 0,5                        |
| Straty odbiciowe w złączu 1              | dB    | > 55                         |
| Straty odbiciowe w złączu 2              | dB    | > 55                         |
| Rodzaj złącza optycznego 1               |       | SC                           |
| Rodzaj polerowanie (Złącza optycznego 1) |       | APC                          |
| Rodzaj złącza optycznego 2               |       | SC                           |
| Rodzaj polerowanie (Złącza optycznego 2) |       | APC                          |
| Długość kabla                            | m     | 0,5                          |
| Elemento di rinforzo della struttura     |       | Włókien aramidowych          |
| Min. kąt zgięcia                         | mm    | 15                           |
| Temperatura pracy                        | °C    | -20 ... 70                   |