




Optisches Patchkabel SC/APC, singlemode (SM), LSFH Innenkabel

Vorkonfektionierte optische Patchkabel zur Verbindung von Netzwerkelementen über Singlemode-Glasfaserkabel. Durch die SC/APC-Stecker können die Kabel auch an optischen Modulen der T0X-Kopfstele eingesetzt werden. Der Mantel ist LSFH und wird für die Innenmontage empfohlen.

Ref.Nr.	230102
Art.Nr.	OSK1SCAPC-S
EAN13	8424450337820

Andere Eigenschaften

Farbe	Orange
Liefermethode	Schüttgut
Länge	1,00 m

Verpackung

Karton	50 Stk.
---------------	---------

Physische Daten

Nettogewicht	14,00 g
Bruttovolumen	4,54 dm ³
Bruttogewicht	15,00 g
Breite	3,00 mm
Höhe	1.000,00 mm
Tiefe	3,00 mm
Bauteilgewicht	14,00 g

Highlights

- Faser-Typ:ITU-T G.657.A2
- Beinhaltet Aramidfasern zur Verstärkung der Struktur

- LSFH-Mantel, Farbe Orange
- SC/APC Anschlüsse
- Verfügbar in unterschiedlichen Längen

Technische Spezifikationen : Ref. 230102

Faserntypen		Monomode (ITU-T-G.657.A2)
Fasertyp-Kategorie		OS1
Durchmesser Faserkern	µm	9
Durchmesser Faserverkleidung	µm	125
Hüllendurchmesser an Faser	µm	250
Kabelstruktur		Festader
Faserstruktur Durchmesser	mm	0,9
Durchmesser Außenmantel	mm	3
Material Außenmantel		LSFH
Gel zum Schutz		Nein
Glasfaserdämpfung: 1310nm	dB/km	< 0,4
Glasfaserdämpfung: 1490nm	dB/km	< 0,4
Glasfaserdämpfung: 1550nm	dB/km	< 0,3
Einfügedämpfung Anschluss 1	dB	< 0,5
Einfügedämpfung Anschluss 2	dB	< 0,5
Rückflussdämpfung Anschluss 1	dB	> 55
Rückflussdämpfung Anschluss 2	dB	> 55
Optische Anschluss-1 typ		SC
Schliff typ (Optische Anschluss 1)		APC
Optische Anschluss-2 typ		SC
Schliff typ (Optische Anschluss 2)		APC
Kabellänge	m	1
Festigkeitssteigerung Element		Aramidfasern
Minimale Ausbreitungsgeschwindigkeit	mm	15
Betriebstemperatur	°C	-20 ... 70