Panneau Multiprise pour Baie 19" 1U avec 6 Prises schuko, Connecteur IEC C14 et et Disjoncteur magnéto-thermique 10 A



Panneau de 6 prises Schuko pour rack 19". Fournit l'alimentation électrique aux équipements installés dans des baies.
Dispose d'une prise IEC C14, permettant une connexion directe à un onduleur avec prises IEC C13, facilitant son intégration dans des installations avec connexions IEC. De plus, grâce à ses prises Schuko, elle permet la conversion des connexions IEC en Schuko.
Inclut un disjoncteur magnétothermique de 10 A assurant la protection électrique des équipements connectés. En cas de pic de courant, le dispositif réagit en ouvrant automatiquement le circuit, empêchant le passage du courant.
Occupe 1U en hauteur.

Réf.	533012
Réf. Logique	USDL6C14
EAN13	8424450336229

Emballage	
Boîte	1 pièces

Données physiques	
Poids net	890,00 g
Volume brut	1,83 dm^3
Poids brut	1.000,00 g
Largeur	480,00 mm
Hauteur	45,00 mm
Profondeur	85,00 mm
Poids du produit principal	890,00 g

Vous aimerez

- Robuste : en aluminium
- Disjoncteur automatique (10 A) avec capuchon de protection
- Avec une vis de mise à la terre (borne) à l'arrière pour assurer une connexion correcte à la terre
- Facile à installer et à utiliser
- 6 prises femelles Schuko (DIN49440) 16 A
- Câble d'alimentation de 2 m de long avec connecteur IEC C14
- Conçu pour occuper 1U
- Comprend 4 vis et 4 écrous pour une installation en rack de 19 pouces
- Couleur noire

Caractéristiques techniques : Ref. 533012

Nombre d'unités rack (U)		1
Dimension modulaire	in	19
Raccordement électrique		Prise
Type de prise		Schuko (Type F)
Nombre de prises		6
Type de prise		IEC C14
Tension d'entrée	Vac	100 ... 250
Fréquence secteur		50 Hz / 60 Hz
Courant max.	mA	10
Puissance max.	W	2500
Materiel		Aluminium
Longueur de câble	m	2
Largueur	mm	482
Hauteur	mm	45
Profondeur	mm	45
Couleur		Noir
Indice de protection (IP)		20