

Ciabatta multipresa per Rack 19" 1U, con 6 prese schuko, connettore IEC C14 ed interruttore magnetotermico da 10 A

Ciabatta di 6 prese Schuko per rack da 19". Fornisce alimentazione agli apparecchi installati negli armadi.
È dotata di una spina IEC C14 che consente il collegamento diretto a un UPS con prese IEC C13, facilitando l'integrazione in installazioni con connessioni IEC. Inoltre, grazie alle prese Schuko, consente la conversione delle connessioni da IEC a Schuko.
Include un interruttore magnetotermico da 10 A che garantisce la protezione elettrica delle apparecchiature collegate. In caso di picco di corrente, il dispositivo reagisce aprendo automaticamente il circuito, impedendo il passaggio della corrente.
Occupa 1U in altezza.

Art.	533012
Art. Logico	USDL6C14
EAN13	8424450336229

Imballo	
Scatola	1 pz.

Dati fisici	
Peso netto	890,00 g
Volume lordo	1,83 dm^3
Peso lordo	1.000,00 g
Larghezza	480,00 mm
Altezza	45,00 mm
Profondità	85,00 mm
Peso del prodotto principale	890,00 g

Si distingue per

- Robusto: realizzato in alluminio
- Interruttore automatico (10 A) con cappuccio di protezione
- Con una vite di messa a terra (terminale) sul retro per garantire un corretto collegamento a terra.
- Facile da installare e utilizzare
- 6 prese Schuko femmina (DIN49440) 16 A
- Cavo di alimentazione lungo 2 m con connettore IEC C14
- Progettato per occupare 1U
- Include 4 viti e 4 dadi per l'installazione in rack da 19 pollici
- Colore nero

Caratteristiche tecniche : Ref. 533012

Numero di unità rack (U)		1
Distanza tra i montanti	in	19
Collegamento elettrico		Presa
Tipo di presa		Schuko (Tipo F)
Numero di prese		6
Tipo di spina		IEC C14
Tensione d'ingresso	Vac	100 ... 250
Intervallo frequenza rete elettrica		50 Hz / 60 Hz
Corrente massima	mA	10
Potencia max.	W	2500
Materiale		Alluminio
Lunghezza del cavo	m	2
Larghezza	mm	482
Altezza	mm	45
Profondità	mm	45
Colore		Nero
Indice di protezione (IP)		20