# Listwa zasilająca do Rack'a 19" 1U, z 6 gniazd schuko, złączem IEC C14 i wyłącznikiem magnetotermicznym 10 A



Listwa zasilająca z 6 gniazdami Schuko do szaf rack 19". Zapewnia zasilanie urządzeniom zainstalowanym w szafach.
Wyposażona jest we wtyk IEC C14, co umożliwia bezpośrednie podłączenie do UPS-a z gniazdami IEC C13, ułatwiając integrację w instalacjach z połączeniami IEC. Dodatkowo, dzięki gniazdom Schuko, umożliwia konwersję połączeń z IEC na Schuko.
Zawiera wyłącznik nadprądowy 10 A, który zapewnia ochronę elektryczną podłączonego sprzętu. W przypadku wykrycia skoku prądu urządzenie reaguje, automatycznie otwierając obwód i zapobiegając przepływowi prądu.
Zajmuje wysokość 1U.

| | |
|---|---|
| Nr Kat. | 533012 |
| Nr log. | USDL6C14 |
| EAN13 | 8424450336229 |

| Opakowanie | |
|---|---|
| Pudełko | 1 szt. |

| Dane fizyczne | |
|---|---|
| Waga netto | 890,00 g |
| Objętość brutto | 1,83 $dm^3$ |
| Waga brutto | 1.000,00 g |
| Szerokość | 480,00 mm |
| Wysokość | 45,00 mm |
| Głębokość | 85,00 mm |
| Główna waga produktu | 890,00 g |

## Cechy wyróżniające

- Wytrzymały: wykonany z aluminium

- Automatyczny wyłącznik automatyczny (10 A) z kołpakiem ochronnym
- Śruba uziemiająca (zacisk) z tyłu zapewnia prawidłowe uziemienie.
- Łatwy w instalacji i użytkowaniu
- 6 żeńskich gniazd Schuko (DIN49440) 16 A
- Kabel zasilający o długości 2 m ze złączem IEC C14
- Zaprojektowany do zajmowania 1U
- Zawiera 4 śruby i 4 nakrętki do montażu w szafie rack 19"
- Kolor czarny

# **Specyfikacje techniczne** : Ref. 533012

| | | |
|---|---|---|
| **Liczba jednostek U** | | 1 |
| **Dimensione modulare** | in | 19 |
| **Elektrisk tilkobling** | | Gniazdo |
| **Typ gniazda** | | Schuko (Typ F) |
| **Liczba gniazd** | | 6 |
| **Typ wtyczki** | | IEC C14 |
| **Napięcie wejściowe** | Vac | 100 ... 250 |
| **Zakres częstotliwości sieci** | | 50 Hz / 60 Hz |
| **Maks. prad** | mA | 10 |
| **Maks. dostępna moc** | W | 2500 |
| **Tworzywo** | | Aluminium |
| **Długość kabla** | m | 2 |
| **Szerokość** | mm | 482 |
| **Wysokość** | mm | 45 |
| **Głębokość** | mm | 45 |
| **Kolor** | | Czarny |
| **Stopień ochrony (IP)** | | 20 |