



Węzeł CoaxData G.hn 2xEthernet + WiFi

Zamień kabel TV w swojej firmie w
szybką sieć internetową

Element końcowy instalacji CoaxData G.hn,
odpowiedzialny za zapewnienie użytkownikom
punktu przyłączenia do sieci. Odbiera sygnał
wysyłany przez urządzenie master przez sieć
koncentryczną i przekształca usługi danych na
Ethernet i Wi-Fi, utrzymując usługę telewizyjną w
gnieździe koncentrycznym.

Węzeł ten wyposażony jest w wysokowydajne
interfejsy WiFi AP do bezprzewodowej transmisji
danych w standardzie 2,4 GHz (802.11b/g/n) i 5 GHz
(802.11ac). Dzięki zaawansowanym metodom
szyfrowania zapewnia ochronę i bezpieczeństwo
połączeń bezprzewodowych każdego użytkownika,
szczególnie w najbardziej obciążonych sytuacjach.
Wyposażone w dwa porty Ethernet (RJ45) o
przepustowości do 1 Gb/s każdy do połączeń
kablowych.

Instalacja w pokojach lub innych pomieszczeniach.
Dostarczanie usług telewizyjnych i internetowych
bezpośrednio do użytkowników.

Nr Kat.	769321
Nr log.	COAXDATANWIFI
EAN13	8424450282359

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
----------------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	740,00 g
Objętość brutto	0,90 dm ³
Waga brutto	880,00 g
Szerokość	147,00 mm
Wysokość	148,00 mm
Głębokość	43,00 mm
Główna waga produktu	513,00 g

Cechy wyróżniające

- Plug&Play: w momencie podłączenia do sieci koncentrycznej urządzenie jest automatycznie rozpoznawane i konfigurowane przez urządzenie master
- Dwuzakresowa częstotliwość WiFi: działa w paśmie 2,4 GHz (802.11b/g/n) osiągając prędkość do 300 Mbps oraz w paśmie 5 GHz (802.11ac), dzięki czemu jest w stanie zapewnić do 867 Mb/s
- Podwójne anteny 2x2 MU-MIMO dla wielu użytkowników: zapewniają maksymalną wydajność zarówno w transmisji bezprzewodowej, jak i odbiorze, skracając czas oczekiwania i przyspieszając połączenia
- Zasilacz o mocy 36 W zgodny z normą UL i wymiennymi wtyczkami AC (Wielka Brytania, UE, Australia)
- Montaż na ścianie lub na innej powierzchni
- Wskaźniki LED działania urządzenia

Dowiedz się więcej

DWA MODELE W SKRÓCIE

Untitled Document

	Nr Kat. 769321	Nr Kat. 769320
	Wezel 2x Ethernet + WiFi	Wezel 1x Ethernet
Liczba portów Ethernet	2	1
Maksymalna predkosć na port Ethernet	1 Gb/s	2,5 Gb/s
WiFi	Sí	-
Liczba portów wejścia/wyjścia RF Data+TV	1	1
Liczba portów RF TV-out	1	1
Plug & Play	Tak	Tak
Typ złącza zasilania	Jack	USB-C
Opcje zasilania	Dedykowany zasilacz	Przez telewizor (kabel USB-C w zestawie) Dedykowany zasilacz
Wymiary mm	147 x 147x 42	147 x 147x 42

Specyfikacje techniczne : Ref. 769321

Liczba portów Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT)		2
Złącza RF		2
Liczba domen G.hn		1
Maksymalna liczba węzłów na domenę G.hn		16
Szerokość pasma	MHz	200
Maks. moc sygnału	dBm/Hz	-76
Protokoły sieciowe		802.1D Ethernet Bridge / IGMP (IPv4) Snooping / MLD (IPv6) Snooping / Quality of Service (QoS)
Standard WiFi		802.11 b/g/n (2x2) 2.4 GHz / 802.11 n/ac (2x2) 5 GHz
Liczba anteny WiFi		4
Modulacje OFDM		256-QAM
Szerokość pasma 2,4GHz		40MHz
Wzmocnienie anteny 2,4 GHz	dBi	4
Szerokość pasma 5GHz		80MHz
Wzmocnienie anteny 5 GHz	dBi	4
Szyfrowanie Wi-Fi		WPA / WPA2 / WPA3
Impedancja	Ω	75
Zakres częstotliwości dane	MHz	1 ... 200
Zakres częstotliwości TV	MHz	290 ... 2350
Straty przejścia TV	dB	< 1,5
Straty przesyłu danych/TV	dB	< 1,5
Straty odbiciowe	dB	> 10
Złącza zasilanie		Jack
Napięcie zasilania	Vdc	12
Zużycie przy maks. mocy	W	12
Temperatura pracy	°C	0 ... 40