



CoaxData G.hn-nod 2xEthernet + WiFi

Förvandla din verksamhets TV-kabel till ett höghastighetsnätverk

Slutenhet i CoaxData G.hn-installationen, ansvarig för att tillhandahålla en anslutningspunkt till nätverket för användare. Den tar emot signalen som skickas av mastern via koaxialnätet och omvandlar datatjänsterna till Ethernet, samtidigt som TV-tjänsten bibehålls i koaxialuttaget.

Denna nod har högpresterande WiFi AP-gränssnitt för trådlös anslutning av användare, och fungerar med standarderna 2,4 GHz (802.11b/g/n) och 5 GHz (802.11ac). Tack vare sina avancerade krypteringsmetoder garanterar den skydd och säkerhet för varje användares trådlösa anslutningar, särskilt i de mest krävande miljöerna. Dessutom har den två Ethernet-portar (RJ45) som vardera kan leverera upp till 1 Gbps för trådbundna anslutningar.

Vanligtvis installeras den i rummen på anläggningen för att leverera TV- och internettjänster direkt till användarna.

Ref.	769321
	COAXDATANWIFI
EAN13	8424450282359

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	740,00 g
Bruttovolym	0,90 dm³
Bruttovikt	880,00 g
Bredd	147,00 mm
Höjd	148,00 mm
Djup	43,00 mm
Huvudproduktens vikt	513,00 g

Utmärkande egenskaper

- Plug and play: så snart den ansluts till koaxialnätet känns den automatiskt igen och konfigureras av mastern och börjar fungera
- Dual-frekvensband WiFi: den fungerar i 2,4 GHz-bandet (802.11b/g/n) och når en hastighet på upp till 300 Mbps, och i 5 GHz-bandet (802.11ac) där den kan ge upp till 867 Mbps
- Dual MU-MIMO 2x2 multi-användar-antenn: de ger maximal prestanda både för trådlös överföring och mottagning, minskar väntetider och snabbar upp anslutningar för bättre användarupplevelse
- UL 36 W strömförsörjning ingår, med utbytbara AC-kontakter (EU, UK och Australien)
- Vägg- eller ytanpassad montering
- LED-indikatorer för enhetens drift

Upptäck

BÅDA MODELLERNA I KORTHET

Untitled Document

	Ref. 769321	Ref. 769320
	2x Ethernet-nod + WiFi	1x Ethernet-nod

Antal Ethernet-portar	2	1
Maxhastighet per Ethernet-port	1 Gbps	2,5 Gbps
WiFi	Ja	–
Antal RF in-/utgångar Data+TV	1	1
Antal RF TV-utgångar	1	1
Plug and Play	Ja	Ja
Typ av strömkontakt	Jack	USB-C
Strömalternativ	Med dedikerad extern källa (ingår)	Via TV (USB-C-kabel ingår) Med dedikerad extern källa
Mått i mm	147 x 147 x 42	147 x 147 x 42

Tekniska specifikationer : Ref. 769321

Number of Gigabit Ethernet ports (10/100/1000BaseT)		2
Number of RF connectors		2
Number of G.hn domains		1
Max. number of nodes per G.hn domain		16
Bandwidth	MHz	200
Max. signal power	dBm/Hz	-76
Network protocols		802.1D Ethernet Bridge / IGMP (IPv4) Snooping / MLD (IPv6) Snooping / Quality of Service (QoS)
WiFi standard		802.11 b/g/n (2x2) 2.4 GHz / 802.11 n/ac (2x2) 5 GHz
Number of WiFi antennas		4
OFDM Modulations		256-QAM
2.4GHz Channel bandwidth		40MHz
2.4GHz Antenna gain	dBi	4
5GHz Channel bandwidth		80MHz
5GHz Antenna gain	dBi	4
Wi-Fi encryption		WPA / WPA2 / WPA3
Impedance	Ω	75
Frequency range data	MHz	1 ... 200
Frequency range TV	MHz	290 ... 2350
Through losses TV	dB	< 1,5
DATA/TV feedthrough losses	dB	< 1,5
Return losses	dB	> 10
Power supply connector		Jack
Powering	Vdc	12
Max. power consumption	W	12
Operating temperature	°C	0 ... 40