



Rack 19" 27U 800x800 mm

Il rack 27U si utilizza per introdurre al suo interno attrezzatura passiva o attiva, permettendo che sia visibile ed a norma in una struttura bloccata e sicura (acciaio). Compatibile con installazioni di fibra ottica, cavo dati, o cavo coassiale, le diverse tecnologie possono essere raggruppate nello stesso armadio. Adatto per l'installazione di centrali GPON, dove gli apparati richiedono una maggiore profondità (profondità fino a 800 mm). Il rack è dotato di profili laterali regolabili in profondità, che consentono l'installazione di diversi tipi di pannelli o apparecchi.

È dotato di una porta anteriore in vetro temperato e una posteriore perforata in acciaio, reversibili e rimovibili con un inserimento flessibile a scatto, che facilita il lavoro nel rack. La porta anteriore in vetro temperato consente di visualizzare lo stato dei dispositivi senza bisogno di aprire il rack. La porta posteriore è perforata con struttura a nido d'ape, migliorando così la ventilazione passiva, aumentando la resistenza e riducendo il peso del rack.

È inoltre dotato di porte laterali rimovibili a pulsante per accedere all'interno del rack attraverso i lati, un vantaggio quando si configurano le connessioni posteriori.

Progettato per installazione a pavimento. Include 4 gambe da avvitare, permettono di regolare l'altezza da 45 a 80 mm, semplificando la regolazione su superfici inclinate o irregolari.

Fornito montato.

Art.	533128
Art. Logico	MSR1927-88
EAN13	8424450316887

Altre caratteristiche

Metodo di fornitura	Assemblato
Profondità	800mm
Altezza (U)	27U
Porte forate	

Imballo

Pallet	1 pz.
---------------	-------

Dati fisici

Peso netto	80.000,00 g
Volume lordo	885,00 dm³
Peso lordo	86.000,00 g
Larghezza	800,00 mm
Altezza	1.303,00 mm
Profondità	800,00 mm
Peso del prodotto principale	80.000,00 g

Si distingue per

- Alta resistenza e durata nel tempo: costruito in acciaio e con rivestimento realizzato con resine di poliestere e pigmenti di piombo
- Sicurezza: porta frontale incernierata con vetro temperato e serratura
- Serigrafia laser: identificazione numerica di ogni "U"
- Passacavi orizzontali: pannelli portacavi 1U posti nella parte superiore e inferiore dell'armadio per portare il cablaggio da un lato all'altro e facilitare i collegamenti
- Possibilità d'incorporare il kit di ventilazione 120x120mm richiesto per l'installazione al suo interno di attrezzature attive come le centrali di testa
- Elevata capacità di carico: supporta fino a 1000 kg con installazione a pavimento o su piedistallo
- Colore nero (RAL 9004)

Scopri

Compatibilità dei nostri rack con ventilatori, ruote, piedistalli e passacavi

La corretta selezione degli accessori in un rack è fondamentale per garantire prestazioni, accessibilità e organizzazione dell'intera infrastruttura. Elementi come ventilatori, ruote, piedistalli e passacavi permettono di ottimizzare il raffreddamento, la mobilità e la gestione del cablaggio.

- I nostri rack sono dotati di ventilazione naturale, ma per applicazioni che richiedono un maggiore controllo termico è possibile integrare sistemi di ventilazione attiva con ventilatori, migliorando significativamente la gestione termica.
- I rack a pavimento includono piedini, ma è anche possibile aggiungere ruote. In questo modo un rack può essere installato solo su piedini, su ruote oppure con una combinazione di entrambi. Questa configurazione offre grande flessibilità, consentendo di spostare il rack facilmente durante l'installazione o la manutenzione, correggere eventuali irregolarità del pavimento e distribuire il carico su più punti di appoggio.
- Un'altra opzione disponibile su alcuni rack è l'installazione su piedistalli. I piedistalli sollevano l'armadio da terra, facilitando la manutenzione e migliorando la stabilità dell'insieme. Questo spazio aggiuntivo permette inoltre di organizzare e nascondere il cablaggio nella parte inferiore, guidandolo in modo ordinato verso la parte posteriore, contribuendo a un'installazione più pulita e ordinata.
- Un'altra soluzione per l'organizzazione del cablaggio è l'uso dei passacavi. Questi consentono una gestione efficiente dei cavi all'interno del rack, facilitando sia l'installazione che le operazioni di manutenzione. Il loro utilizzo migliora l'accessibilità alle apparecchiature e contribuisce a un'organizzazione più ordinata e professionale. Sono disponibili in configurazioni orizzontali e verticali, adattandosi alle esigenze di ogni installazione.

Di seguito è riportata una tabella di compatibilità dei nostri rack con tutti questi accessori:

ART.	DIMENSIONI (mm)	N. UNITÀ (U)	INSTALLAZIONE	COMPATIBILE CON			
				VENTILATORE	RUOTE	PIEDISTALLO	PASSACAVI

533105/06	600x450	6+2	Parete / Pavimento	533174	Non applicabile	Non applicabile	533158 533159 533160				
533107/08	600x450	8+2									
533112/13	600x450	13+2									
533114/15	600x450	15+2									
533111/16	600x600	15+2									
53319/18	600x600	18	Pavimento	533175		-	533158 533159 533160				
533121/22	600x600	22									
533126/27	600x600	27									
533131/32	600x600	32									
533136/37	600x600	37									
533138/39	600x800	37		533171							
533141/42	600x800	42									
533128	800x800	27						533176		533401	533158 533159 533160 Verticale 533166
533143/44	800x800	42									
533140/45	800x800	42									
533148/46	800x1000	42		533402		533158 533159 533160 Verticale 533167					
533149/47	800x1000	42									

Caratteristiche tecniche : Ref. 533128

Distanza tra i montanti	in	19
Altezza	mm	1303
Larghezza	mm	800
Profondità	mm	800
Numero di unità rack (U)		27
Materiale		Acciaio
spessore guida rack	mm	2
Colore		Nero
Finitura superficie		Polvere elettrostatica
Numero di porte		2
Materiale della porta anteriore		Vetro temperato
Porta posteriore		Si
Materiale della porta posteriore		Acciaio
Max. capacità di carico	kg	1000
Max. capacità di carico (con ruote)	kg	960
Max. capacità di carico (con piedi)	kg	600
Laterali rimovibili		Si
Tipo di installazione		Terra
Tipo della guida profilata		Forma a L
Messa a terra		Si
Indice di protezione (IP)		20
Indice di protezione (IK)		07