



Rack 19" 27U 800x800 mm

Rack typu 27U przeznaczony do montażu urządzeń aktywnych i pasywnych. Bezpieczna, stalowa konstrukcja, zamykane na klucz, wyposażone w przeszklone drzwi. Przystosowane do instalacji światłowodowych, koncentrycznych oraz transmisji danych. Możliwość zastosowania jednego rack'a dla kilku technologii jednocześnie. Przystosowane do instalacji stacji czołowych GPON, gdzie infrastruktura wymaga większej głębokości (głębokość do 800 mm). Szafa rack wyposażona jest w profile boczne z możliwością regulacji głębokości, które umożliwiają montaż różnego rodzaju paneli lub wyposażenia.

Wyposażone w odwracalne i zdejmowane drzwi przednie i tylne, z elastycznym dopasowaniem, co ułatwia pracę w szafie. Przednie drzwi ze szkła hartowanego umożliwiają podgląd stanu urządzeń bez konieczności otwierania szafy. Tylne drzwi są perforowane o strukturze plastra miodu, lepsza pasywna wentylacja, zwiększona wytrzymałość, mniejsza waga szafy.

Wyposażone również w zdejmowane za pomocą przycisku drzwi boczne umożliwiające dostęp do wnętrza szafy z boków, co jest zaletą przy konfigurowaniu połączeń tylnych.

Instalacja podłogowa. W zestawie 4 przykręcane nóżki, umożliwiają one regulację wysokości w zakresie od 45 do 80 mm, ułatwiając regulację na pochylonych lub nierównych powierzchniach. Produkt dostarczany w formie zmontowanej.

Nr Kat.	533128
Nr log.	MSR1927-88
EAN13	8424450316887

Inne funkcje

Sposób dostawy	Zmontowane
Głębokość	800mm
Wysokość (U)	27U
Perforowane drzwi	

Opakowanie

Paleta	1 szt.
---------------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	80.000,00 g
Objętość brutto	885,00 dm ³
Waga brutto	86.000,00 g
Szerokość	800,00 mm
Wysokość	1.303,00 mm
Głębokość	800,00 mm
Główna waga produktu	80.000,00 g

Cechy wyróżniające

- Wysoka wytrzymałość i trwałość: wyprodukowane ze stali, powłoka proszkowa z żywicpoliestrowych i pigmentów bez ołowiu
- Bezpieczeństwo: drzwi przednie na zawiasach, hartowane szkło, zamykane na klucz
- Laserowy sitodruk: numeryczne oznaczenie każdego "U"
- Poziome prowadnice kabli: panele kablowe 1U umieszczone na górze i na dole szafy, które prowadzą okablowanie z jednej strony na drugą i ułatwiają połączenia
- Możliwość instalacji systemu wentylacyjnego 120x120mm, wymaganego w instalacjach urządzeń aktywnych, takich jak stacje czołowe
- Wysoka nośność: do 1000 kg przy instalacji na podłożu lub na cokole
- Kolor czarny (RAL 9004)

Dowiedz się więcej

Nr kat.	WYMIARY (mm)	LICZBA JEDNOSTEK (U)	INSTALACJA	KOMPATYBILNE Z			
				WENTYLATOR	KÓŁKA	COKÓŁ	ZARZĄDZANIE KABLAMI
533105/06	600x450	6+2					
533107/08	600x450	8+2					
533112/13	600x450	13+2	Ściana, Podłoga	533174	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
533114/15	600x450	15+2					
533111/16	600x600	15+2					
533119/18	600x600	18					533158 533159 533160
533121/22	600x600	22					
533126/27	600x600	27		533175			
533131/32	600x600	32					
533136/37	600x600	37					
533138/39	600x800	37					
533141/42	600x800	42	Podłoga		533171		533158 533159 533160 Pionowy 533166
533128	800x800	27		533176		533401	
533143/44	800x800	42					533158 533159
533140/45	800x800	42					533158 533160
533148/46	800x1000	42					533160 Pionowy 533167
533149/47	800x1000	42				533402	

- Kolejnym rozwiązaniem w zakresie organizacji okablowania są przepusty kablowe. Umożliwiają one efektywne prowadzenie przewodów wewnątrz szafy rack, ułatwiając zarówno instalację, jak i prace serwisowe. Ich zastosowanie poprawia dostęp do urządzeń i sprzyja bardziej uporządkowanej oraz profesjonalnej instalacji. Dostępne są w wersjach poziomej i pionowej, dopasowując się do potrzeb każdej instalacji.

Poniżej przedstawiono tabelę kompatybilności naszych szaf rack z wszystkimi tymi akcesoriami:

Specyfikacje techniczne : Ref. 533128

Dimensione modulare	in	19
Wysokość	mm	1303
Szerokość	mm	800
Głębokość	mm	800
Liczba jednostek U		27
Tworzywo		Stali
Grubość szyny rackowej	mm	2
Kolor		Czarny
Wykończenie powierzchni		Elektrostatycznym proszkiem
Liczba drzwi		2
Materiał przednich drzwi		Szko hartowane
Drzwi tylnych		Tak
Tworzywo drzwi tylnych		Stali
Maks. ładowność	kg	1000
Maks. ładowność (z kołami)	kg	960
Maks. ładowność (z nóżki)	kg	600
Zdejmowane boki		Tak
Typ instalacji		Podłogowa
Rodzaj szyny profilowanej		L-kształtny
Uziemieniem		Tak
Stopień ochrony (IP)		20
Stopień ochrony (IK)		07