F.O. Tray für 19" 2U Rack, vormontiert mit 48 SC Simplex Adaptern und 48 SC/APC Pigtails, Singlemode (SM)



Vormontiertes Tablett mit 48 SC-Simplex-Adaptern und 48 SC/APC-Pigtails, das als Verteilungs- und Verbindungspunkt für Glasfasern (Patchpanel FO) dient. Er enthält ein inneres Tablett mit einer Kapazität zur Aufnahme und Organisation von bis zu 48 Fusionen. Sein breites Design erleichtert die Montage und Wartung der untergebrachten Spleiße.
Seine typische Anwendung ist die Verbindung zwischen einem festen Backbone und den verschiedenen Elementen, an die es verteilt werden muss. Da es mit Adaptern und Pigtails vormontiert geliefert wird, wird die Montage erleichtert und die Installationszeit verkürzt, da nur die entsprechenden Zusammenführungen vorgenommen werden müssen, um die beiden Netze zu verbinden.
Die Position des Fachs kann in Bezug auf das Rack-Profil zurückgezogen werden, um die Steckverbinder vor Stößen oder Scheuerstellen zu schützen und das Schließen der Tür nicht zu behindern.

Ref.Nr.	533193
Art.Nr.	UFB48SC-V
EAN13	8424450330005

Andere Eigenschaften	
Anschlüsse-Anzahl	48 SC/APC Simplex Steckverbindern
Anzahl der Pigtails	48 Pigtails SC/APC

Verpackung	
Karton	1 Stk.
Karton	5 Stk.

Physische Daten	
Nettogewicht	2.700,00 g
Bruttovolumen	14,49 dm³
Bruttogewicht	3.100,00 g
Breite	433,00 mm
Höhe	86,00 mm
Tiefe	240,00 mm
Bauteilgewicht	2.700,00 g

Highlights

- Die vormontierte Konfiguration reduziert die Installationszeit und erleichtert den Anschluss und die Nutzung.
- Stahlrahmen und -schienen für Stabilität, mit leichtem Aluminiumsockel
- Verstellbare Position der Kassette zum Zurücksetzen hinter die Rackebene, schützt die Steckverbinder und ermöglicht das problemlose Schließen der Tür
- Lasergravierte Nummerierung zur Identifizierung jedes Steckers
- SC-Adapter mit selbstverriegelnder Außenabdeckung und automatischer Verriegelung, die verhindert, dass Licht austritt, wenn der Adapter nicht eingesteckt ist
- Beinhaltet FO-Tray und Abdeckung zur Aufnahme der verschiedenen Glasfaserverbindungen
- Enthält Klemmen und Flansche zur Befestigung und Führung der verschiedenen Fasern.
- Enthält 4 Schrauben und 4 Muttern für den Einbau in 19"-Racks
- Ausgelegt für 2U
- Farbe schwarz (RAL 9005)

Technische Spezifikationen

Ref. 533193

Rastermaß	in	19
Anzahl der Höheneinheiten (HE)		2
Befestigung		Vorderseite
Glasfasertyp		Single-Mode (SM)
Fasertyp-Kategorie		OS2
Anzahl der Anschlüsse		48
Optische Anschluss typ		SC Simplex
Schliff typ (Optische Anschluss)		APC
Max. Kapazität der Anschlüsse		48
Betriebstemperatur	°C	-20 ... 70
Tiefe	mm	226
Einstellung der Tiefe	mm	55
Farbe		Schwarz