Bandeja F.O. para Rack 19" Premontada con 48 Adaptadores SC Simplex y 48 Pigtails SC/APC, Monomodo (SM)



Premontada con 48 adaptadores SC Simplex y 48 pigtails SC/APC, permitiendo su uso como punto de distribución y unión de fibras ópticas (patch panel FO). Puede emplearse para conexionar de forma sencilla mangueras multifibra previamente segregadas, así como varias mangueras de fibra independientes.

Su utilización permite disponer de una red de distribución de fibra óptica fija, a la que se pueden suministrar diferentes señales mediante una simple reconexión. Al suministrarse premontada con adaptadores y pigtails, el instalador solo tiene que realizar las fusiones correspondientes, lo que agiliza notablemente el trabajo y reduce el tiempo de instalación. Asimismo, su diseño amplio facilita el montaje y el mantenimiento de las fusiones alojadas.

Incorpora una bandeja con capacidad para alojar y organizar hasta 48 fusiones en su interior.

Además, la posición de la bandeja se puede atrasar con respecto al perfil del rack, a fin de proteger los conectores frente a golpes o roces y permitir el cierre de la puerta sin problema.

Esta bandeja preconectada actúa como punto de interconexión óptica en racks de 19”, cumpliendo con los requisitos de la ley de DUCTOS (Chile) para la administración y distribución de fibra en edificios.

Ref.	533193
Ref. Lógica	UFB48SC-V
EAN13	8424450330005

Otras características	
Número de conectores	48 adaptadores SC/APC Símplex
Número de Pigtails	48 Pigtails SC/APC

Embalajes	
Caja	1 uds.
Caja	5 uds.

Datos físicos	
Peso neto	2.700,00 g
Volumen bruto	14,49 dm^3
Peso bruto	3.100,00 g
Anchura	433,00 mm
Altura	86,00 mm
Profundidad	240,00 mm
Peso del producto principal	2.700,00 g

Destaca por

- Ahorro de tiempo y facilidad de conexión al suministrarse premontada
- Material resistente gracias a la fabricación en acero del armazón y las guías
- Posición regulable de la bandeja para retrasarla respecto al perfil del rack, protegiendo los conectores y facilitando el cierre de la puerta
- Base ligera gracias a su fabricación en aluminio
- Identificación de cada conector mediante numeración grabada a láser
- Color negro (RAL 9005)
- Adaptadores SC con tapa autoblocante exterior con cierre automático, evitando la salida de luz si el adaptador no está conectado
- Incluye 4 tornillos y 4 tuercas para su instalación en rack de 19"
- Incorpora bandeja de FO y tapa para alojar las diferentes fusiones de fibra
- Incluye abrazaderas y bridas para la sujeción y guiado de las diferentes fibras

Especificaciones técnicas

Ref. 533193

Tamaño modular (estándar)	in	19
Número de unidades rack (U)		2
Fijación		Frontal
Tipo de fibra		Monomodo (SM)
Categoría del tipo de fibra		OS2
Número de conectores		48
Tipo de conector óptico		SC Simplex
Tipo de pulido (Conector óptico)		APC
Capacidad máx. de conectores		48
Temperatura de funcionamiento	°C	-20 ... 70
Profundidad	mm	226
Ajuste en profundidad	mm	55
Color		Negro