



Bandeja F.O. para Rack 19" 2U, Premontada con 48 Adaptadores SC Simplex y 48 Pigtails SC/APC, Monomodo (SM)

Bandeja premontada con 48 adaptadores SC Simplex y 48 pigtails SC/APC, diseñada como punto de distribución y unión de fibras ópticas (patch panel FO). Incorpora una bandeja interior con capacidad para alojar y organizar hasta 48 fusiones. Su diseño amplio facilita el montaje y el mantenimiento de las fusiones alojadas.

Su aplicación típica es servir de enlace entre una red troncal fija y los diferentes elementos a las que se necesite distribuir. Al suministrarse premontada con adaptadores y pigtails, se facilita el montaje y se reduce el tiempo de instalación, ya que sólo es necesario realizar las fusiones correspondientes para enlazar ambas redes.

La posición de la bandeja se puede retraer con respecto al perfil del rack, a fin de proteger los conectores frente a golpes o roces y no entorpecer el cierre de la puerta.

Ref.	533193
Ref. Lógica	UFB48SC-V
EAN13	8424450330005

Otras características

Número de conectores	48 adaptadores SC/APC Símplex
Número de Pigtails	48 Pigtails SC/APC

Embalajes

Caja	1 Unidades
Caja	5 Unidades

Datos físicos

Peso neto	2.700,00 g
Volumen bruto	14,49 dm ³
Peso bruto	3.100,00 g
Anchura	433,00 mm
Altura	86,00 mm
Profundidad	240,00 mm
Peso del producto principal	2.700,00 g

Destaca por

- Su configuración premontada reduce tiempos de instalación y facilita tanto la conexión como el uso
- Armazón y guías de acero para mayor resistencia, con base ligera de aluminio
- Identificación de cada conector mediante numeración grabada a láser
- Adaptadores SC con tapa autoblocante exterior y cierre automático, evitando la salida de luz si el adaptador no está conectado
- Incorpora bandeja de FO y tapa para alojar las diferentes fusiones de fibra
- Contiene abrazaderas y bridas para la sujeción y guiado de las diferentes fibras
- Incluye 4 tornillos y 4 tuercas para su instalación en rack de 19"
- Diseñada para ocupar 2U
- Color negro (RAL 9005)

Especificaciones técnicas : Ref. 533193

Tamaño modular (estándar)	in	19
Número de unidades rack (U)		2
Tipo de fibra		Monomodo (SM)
Categoría del tipo de fibra		OS2
Número de conectores		48
Tipo de conector óptico		SC Simplex
Tipo de pulido (Conector óptico)		APC
Capacidad máx. de conectores		48
Temperatura de funcionamiento	°C	-20 ... 70
Profundidad	mm	226
Ajuste en profundidad	mm	55
Color		Negro