



## Bandeja F.O. para Rack 19" 2U, Premontada con 48 Adaptadores SC Simplex y 48 Pigtails SC/APC, Monomodo (SM)

Bandeja premontada con 48 adaptadores SC Simplex y 48 pigtails SC/APC, diseñada como punto de distribución y unión de fibras ópticas (patch panel FO). Incorpora una bandeja interior con capacidad para alojar y organizar hasta 48 fusiones. Su diseño amplio facilita el montaje y el mantenimiento de las fusiones alojadas.

Su aplicación típica es servir de enlace entre una red troncal fija y los diferentes elementos a las que se necesite distribuir. Al suministrarse premontada con adaptadores y pigtails, se facilita el montaje y se reduce el tiempo de instalación, ya que sólo es necesario realizar las fusiones correspondientes para enlazar ambas redes.

La posición de la bandeja se puede retraer con respecto al perfil del rack, a fin de proteger los conectores frente a golpes o roces y no entorpecer el cierre de la puerta.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Ref.</b>        | 533193        |
| <b>Ref. Lógica</b> | UFB48SC-V     |
| <b>EAN13</b>       | 8424450330005 |

## Otras características

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Número de conectores</b> | 48 adaptadores SC/APC<br>Símplex |
| <b>Número de Pigtails</b>   | 48 Pigtails SC/APC               |

## Embalajes

|             |            |
|-------------|------------|
| <b>Caja</b> | 1 Unidades |
| <b>Caja</b> | 5 Unidades |

## Datos físicos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>Peso neto</b>                   | 2.700,00 g |
| <b>Volumen bruto</b>               | 14,49 dm³  |
| <b>Peso bruto</b>                  | 3.100,00 g |
| <b>Anchura</b>                     | 433,00 mm  |
| <b>Altura</b>                      | 86,00 mm   |
| <b>Profundidad</b>                 | 240,00 mm  |
| <b>Peso del producto principal</b> | 2.700,00 g |

## Destaca por

- Su configuración premontada reduce tiempos de instalación y facilita tanto la conexión como el uso
- Armazón y guías de acero para mayor resistencia, con base ligera de aluminio
- Posición regulable de la bandeja para retrasarla respecto al perfil del rack, protegiendo los conectores y facilitando el cierre de la puerta
- Identificación de cada conector mediante numeración grabada a láser
- Adaptadores SC con tapa autoblocante exterior y cierre automático, evitando la salida de luz si el adaptador no está conectado
- Incorpora bandeja de FO y tapa para alojar las diferentes fusiones de fibra
- Contiene abrazaderas y bridas para la sujeción y guiado de las diferentes fibras
- Incluye 4 tornillos y 4 tuercas para su instalación en rack de 19"
- Diseñada para ocupar 2U
- Color negro (RAL 9005)

Especificaciones técnicas : Ref. 533193

|                                  |    |               |
|----------------------------------|----|---------------|
| Tamaño modular (estándar)        | in | 19            |
| Número de unidades rack (U)      |    | 2             |
| Tipo de fibra                    |    | Monomodo (SM) |
| Categoría del tipo de fibra      |    | OS2           |
| Número de conectores             |    | 48            |
| Tipo de conector óptico          |    | SC Simplex    |
| Tipo de pulido (Conector óptico) |    | APC           |
| Capacidad máx. de conectores     |    | 48            |
| Temperatura de funcionamiento    | °C | -20 ... 70    |
| Profundidad                      | mm | 226           |
| Ajuste en profundidad            | mm | 55            |
| Color                            |    | Negro         |