



Bandeau F.O. pour rack 19" 1U, pré-assemblé avec 48 Adaptateurs SC Simplex et 48 Pigtails SC/APC, Monomode (SM)

Bandeau pré-assemblé avec 48 adaptateurs SC Simplex et 48 pigtails SC/APC, conçu comme point de distribution et de jonction pour fibres optiques (panneau de brassage FO). Il intègre un plateau interne capable d'héberger et d'organiser jusqu'à 48 soudures. Son design large facilite le montage et la maintenance des soudures qu'il contient. Son application typique est de servir de liaison entre un réseau central fixe et les différents éléments auxquels la distribution est nécessaire. Étant fourni pré-assemblé avec adaptateurs et pigtails, le montage est simplifié et le temps d'installation réduit, puisqu'il suffit de réaliser les soudures nécessaires pour interconnecter les deux réseaux.

La position du plateau peut être reculée par rapport au profil du rack afin de protéger les connecteurs contre les chocs ou frottements et de ne pas gêner la fermeture de la porte.

Réf.	533193
Réf. Logique	UFB48SC-V
EAN13	8424450330005

Autres caractéristiques

Nombre de connecteurs	48 adaptateurs SC/APC Simplex
Nombre de Pigtails	48 Pigtails SC/APC

Emballage

Boîte	1 pièces
Carton	5 pièces

Données physiques

Poids net	2.700,00 g
Volume brut	14,49 dm ³
Poids brut	3.100,00 g
Largeur	433,00 mm
Hauteur	86,00 mm
Profondeur	240,00 mm
Poids du produit principal	2.700,00 g

Vous aimerez

- Gain de temps et facilité de connexion grâce à la configuration préassemblée
- Châssis et guides en acier pour une plus grande résistance, avec une base légère en aluminium
- Identification de chaque connecteur par numérotation gravée au laser
- Adaptateurs SC avec capuchon autobloquant extérieur et fermeture automatique, empêchant la sortie de lumière si l'adaptateur n'est pas connecté
- Intègre un plateau FO et un couvercle pour loger les différentes soudures de fibre
- Comprend des colliers et des serre-câbles pour la fixation et le guidage des différentes fibres
- Inclus : 4 vis et 4 écrous pour l'installation dans un rack 19"
- Conçu pour occuper 2U
- Couleur noire (RAL 9005)

Caractéristiques techniques : Ref. 533193

Dimension modulaire	in	19
Nombre d'unités rack (U)		2
Type de fibre		Monomode (SM)
Catégorie de type de fibre		OS2
Nombre de connecteurs		48
Type de connecteur optique		SC Simplex
Type de finition (Connecteur optique)		APC
Max. capacité des connecteurs		48
Température de fonctionnement	°C	-20 ... 70
Profondeur	mm	226
Ajustement en profondeur	mm	55
Couleur		Noir