



Cassetto ottico per rack 19" preassemblato con 48 Adattatori SC Simplex e 48 Pigtail SC/APC, Monomodale (SM)

Preassemblato con 48 Adattatori SC Simplex e 48 Pigtail SC/APC, funge da punto di giunzione per fibre ottiche (pannello di permutazione FO). Può essere utilizzato per collegare facilmente cavi multifibra separati o più cavi in fibra, consentendone così un facile accesso e una facile identificazione.

Include un vassoio che consente di alloggiare e organizzare fino a 48 giunzioni al suo interno.

Permette la creazione di una rete di distribuzione in fibra ottica fissa, a cui è possibile inviare segnali diversi semplicemente ricollegandoli al pannello. Grazie al suo design ampio, facilita il montaggio e la manutenzione delle giunzioni che ospita.

Inoltre, la posizione del vassoio può essere arretrata rispetto al profilo del rack, in modo da proteggere i connettori da urti o sfregamenti e consentire la chiusura senza problemi.

Art.	533193
Art. Logico	UFB48SC-V
EAN13	8424450330005

Altre caratteristiche

Numero di connettori	48 adattatori SC/APC Simplex
Numero di Pigtail	48 Pigtails SC/APC

Imballo

Scatola	1 pz.
Cartone	5 pz.

Dati fisici

Peso netto	2.700,00 g
Volume lordo	14,49 dm ³
Peso lordo	3.100,00 g
Larghezza	433,00 mm
Altezza	86,00 mm
Profondità	240,00 mm
Peso del prodotto principale	2.700,00 g

Si distingue per

- Risparmio di tempo e facilità di collegamento, grazie al preassemblaggio
- Materiale resistente grazie alla struttura in acciaio del telaio e delle guide
- Posizione regolabile del vassoio per arretrarlo rispetto al profilo del rack, proteggendo i connettori e facilitando la chiusura della porta
- Base leggera grazie alla struttura in alluminio
- Ogni connettore è identificato da un numero inciso a laser
- Colore nero (RAL 9005)
- Adattatori SC Simplex con tappo autobloccante esterno e chiusura automatica, che impedisce l'emissione di luce quando l'adattatore non è collegato
- Include 4 viti e 4 dadi per l'installazione in un rack da 19"
- Dotato di vassoio FO e coperchio per alloggiare le diverse giunzioni in fibra ottica
- Include morsetti e flange per il fissaggio e la guida delle diverse fibre

Caratteristiche tecniche : Ref. 533193

Distanza tra i montanti	in	19
Numero di unità rack (U)		2
Tipo di fibra		Monomodale (SM)
Categoria del tipo di fibra		OS2
Numero di connettori		48
Tipo di connettore ottico		SC Simplex
Tipo di lappato (Connettore ottico)		APC
Max. capacità dei connettori		48
Temperatura di funzionamento	°C	-20 ... 70
Profondità	mm	226
Regolazione della profondità	mm	55
Colore		Nero