

## Cassetto ottico per rack 19" preassemblato con 48 Adattatori SC Simplex e 48 Pigtail SC/APC, Monomodale (SM)



Preassemblato con 48 Adattatori SC Simplex e 48 Pigtail SC/APC, funge da punto di giunzione per fibre ottiche (pannello di permutazione FO). Può essere utilizzato per collegare facilmente cavi multifibra separati o più cavi in fibra, consentendone così un facile accesso e una facile identificazione.

Include un vassoio che consente di alloggiare e organizzare fino a 48 giunzioni al suo interno.

Permette la creazione di una rete di distribuzione in fibra ottica fissa, a cui è possibile inviare segnali diversi semplicemente ricollegandoli al pannello. Grazie al suo design ampio, facilita il montaggio e la manutenzione delle giunzioni che ospita.

Inoltre, la posizione del vassoio può essere arretrata rispetto al profilo del rack, in modo da proteggere i connettori da urti o sfregamenti e consentire la chiusura senza problemi

|             |               |
|-------------|---------------|
| Art.        | 533193        |
| Art. Logico | UFB48SC-V     |
| EAN13       | 8424450330005 |

| Altre caratteristiche |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Numero di connettori  | 48 adattatori SC/APC Simplex |
| Numero di Pigtail     | 48 Pigtails SC/APC           |

| Imballo |       |
|---------|-------|
| Scatola | 1 pz. |

| Dati fisici  |                       |
|--------------|-----------------------|
| Peso netto   | 2.700,00 g            |
| Volume lordo | 14,49 dm <sup>3</sup> |
| Peso lordo   | 3.100,00 g            |
| Larghezza    | 433,00 mm             |
| Altezza      | 86,00 mm              |
| Profondità   | 240,00 mm             |

Cartone

5 pz.

Peso del prodotto principale 2.700,00 g

## Si distingue per

- Risparmio di tempo e facilità di collegamento, grazie al preassemblaggio
- Materiale resistente grazie alla struttura in acciaio del telaio e delle guide
- Posizione regolabile del vassoio per arretrarlo rispetto al profilo del rack, proteggendo i connettori e facilitando la chiusura della porta
- Base leggera grazie alla struttura in alluminio
- Ogni connettore è identificato da un numero inciso a laser
- Colore nero (RAL 9005)
- Adattatori SC Simplex con tappo autobloccante esterno e chiusura automatica, che impedisce l'emissione di luce quando l'adattatore non è collegato
- Include 4 viti e 4 dadi per l'installazione in un rack da 19"
- Dotato di vassoio FO e coperchio per alloggiare le diverse giunzioni in fibra ottica
- Include morsetti e flange per il fissaggio e la guida delle diverse fibre

## Caratteristiche tecniche

**Ref. 533193**

|                                     |    |                 |
|-------------------------------------|----|-----------------|
| Distanza tra i montanti             | in | 19              |
| Numero di unità rack (U)            |    | 2               |
| Fissaggio                           |    | Anteriore       |
| Tipo di fibra                       |    | Monomodale (SM) |
| Categoria del tipo di fibra         |    | OS2             |
| Numero di connettori                |    | 48              |
| Tipo di connettore ottico           |    | SC Simplex      |
| Tipo di lappato (Connettore ottico) |    | APC             |
| Max. capacità dei connettori        |    | 48              |
| Temperatura di funzionamento        | °C | -20 ... 70      |
| Profondità                          | mm | 226             |
| Regolazione della profondità        | mm | 55              |
| Colore                              |    | Nero            |