



Skrzynka przyłączeniowa do szafy Rack 19" wstępnie zmontowana z 48 Adapterów SC Simplex i 48 Pigtail SC/APC, Jednomodowy (SM)

Wstępnie zmontowana z 48 Adapterów SC Simplex i 48 Pigtail SC/APC. Stosowana jako panel krosowy światłowodowy. Do łatwego łączenia oddzielnych węży wielowłóknowych lub kilku węży światłowodowych, umożliwiając w ten sposób łatwy dostęp i identyfikację tych przewodów. Wyposażona w tackę, która umożliwia umieszczenie i uporządkowanie do 48 spawów wewnątrz.

Umożliwia utworzenie stałej sieci dystrybucji włókien optycznych, do której różne sygnały mogą być dostarczane po prostu przez ponowne podłączenie na panelu. Dzięki szerokiej konstrukcji ułatwia montaż i konserwację spawów, które w nim się znajdują.

Ponadto położenie tacki można cofnąć względem profilu szafy rack, aby chronić złącza przed uderzeniami lub otarciami i umożliwić bezproblemowe zamykanie drzwi.

Nr Kat. 533193

Nr log.	UFB48SC-V
EAN13	8424450330005

Inne funkcje

Liczba złącza	48 złączy SC/APC Simplex
Liczba pigtaili	48 Pigtails SC/APC

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
Pudełko kartonowe	5 szt.

Dane fizyczne

Waga netto	2.700,00 g
Objętość brutto	14,49 dm ³
Waga brutto	3.100,00 g
Szerokość	433,00 mm
Wysokość	86,00 mm
Głębokość	240,00 mm
Główna waga produktu	2.700,00 g

Cechy wyróżniające

- Oszczędność czasu i łatwe podłączanie dzięki wstępnie zmontowanemu formatowi
- Wytrzymały materiał, stalowa konstrukcja ramy i szyn
- Regulowane położenie tacy umożliwiające jej cofnięcie względem profilu szafy rack, chroniące złącza i ułatwiające zamknięcie drzwi
- Lekka podstawa dzięki aluminiowej konstrukcji
- Każde złącze jest identyfikowane za pomocą numeru naniesionego laserowo
- Kolor czarny (RAL 9005)
- Adaptery SC z zewnętrzną samoblokującą nasadką i automatycznym zamknięciem, zapobiegające emisji światła, gdy adapter nie jest podłączony
- W zestawie 4 śruby i 4 nakrętki do montażu w szafie 19"
- Wyposażone w tackę O.F. i pokrywę do przechowywania różnych spawów światłowodowych
- W zestawie zaciski i opaski do mocowania i prowadzenia różnych włókien

Specyfikacje techniczne : Ref. 533193

Dimensione modulare	in	19
Liczba jednostek U		2
Rodzaj włókna		Jednomodowy (SM)
Kategoria typu włókna		OS2
Liczba złączy		48
Rodzaj złącza optycznego		SC Simplex
Rodzaj polerowanie (Złącza optycznego)		APC
Maks. pojemność złączy		48
Temperatura pracy	°C	-20 ... 70
Głębokość	mm	226
Regulacja głębokości	mm	55
Kolor		Czarny