



## Sammanfogningslåda för 19 tums rack, förmonterad med 48 SC Simplex Adaptrar och 48 Pigtails SC/APC, Single mode (SM)

Förmonterad med 48 SC Simplex adaptrar och 48 Pigtails SC/APC, vilket möjliggör att den blir en kopplingspunkt för optiska fibrer (FO patchpanel). Den kan användas för att enkelt koppla ihop separerade multifiberkablar eller flera fiberkablar, vilket ger enkel åtkomst och identifiering av dessa.. Den innehåller en bricka som möjliggör förvaring och organisering av upp till 48 skarvhylsor.

Den möjliggör skapande av ett fast distribuerat optiskt fibernätverk, där olika signaler kan tillhandahållas genom en enkel omkoppling. Tack vare sin breda design möjliggör den enkelt montage och underhåll av svetsarna som den rymmer.

Dessutom kan brickans position skjutas tillbaka i förhållande till rackprofilen, för att skydda anslutningarna från stötar eller friktion, och möjliggör att dörren stängs utan problem.

<b>Ref.</b>	533193
	UFB48SC-V
<b>EAN13</b>	8424450330005

## Andra funktioner

---

<b>Antal kontakter</b>	48 SC/APC Simplex kontakter
<b>Antal Pigtails</b>	48 Pigtails SC/APC

## Förpackning

---

<b>Låda</b>	1 st.
<b>Ask</b>	5 st.

## Fysisk data

---

<b>Nettovikt</b>	2.700,00 g
<b>Bruttovolym</b>	14,49 dm <sup>3</sup>
<b>Bruttovikt</b>	3.100,00 g
<b>Bredd</b>	433,00 mm
<b>Höjd</b>	86,00 mm
<b>Djup</b>	240,00 mm
<b>Huvudproduktens vikt</b>	2.700,00 g

## Utmärkande egenskaper

---

- Tidsbesparing och enkel anslutning genom att den levereras förmonterad
- Motståndskraftigt material tack vare stålstruktur i ram och skenor.
- Lätt bas tack vare tillverkning i aluminium
- Identifiering av varje kontakt genom lasergraverat nummer
- Svart färg (RAL 9005)
- SC-adaptrar med extern självlåsningskåpa och automatisk stängning, vilket förhindrar ljusgenomsläpp när adaptern inte är ansluten
- Inkluderar 4 skruvar och 4 muttrar för installation i 19" rack
- Innehåller en FO-bricka och lock för att rymma de olika fiberfusionskopplingarna
- Inkluderar klämmor och hållare för att fästa och styra de olika fibrerna

## Tekniska specifikationer : Ref. 533193

Modular spacing (standard)	in	19
Number of rack units (RU)		2
Fiber type		Single-Mode (SM)
Optical fiber type category		OS2
Number of connectors		48
Optical connector type		SC Simplex
Polishing type (Optical connector)		APC
Max. capacity of connectors		48
Operating temperature	°C	-20 ... 70
Depth	mm	226
Depth adjustment	mm	55
Colour		Black