



EnGenius ECW212L Cloud-accesspunkt För inomhusbruk, 2,4/5 GHz 11ax

Accesspunkt ECW212L, 4x4 11ax (WiFi 6) för inomhusbruk med hastigheter upp till 1 148 Mbps på 2,4 GHz och 2 400 Mbps på 5 GHz. Fyra spatiala strömmar (4x4) ger hög kapacitet och stabil anslutning i miljöer med många samtidiga användare. Utrustad med en 2,5GbE-port med PoE+. Installeras, programmeras och övervakas med Cloud App/dator och ett licensfritt Cloud-konto.

Levereras med ett takfäste för 9/16"-skena, ett takfäste för 15/16"-skena och ett skruvkit för tak- och väggmontering.

Ref.	768538
EAN13	8424450338063

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	579,00 g
Bruttovolym	5,30 dm ³
Bruttovikt	870,00 g
Bredd	205,00 mm
Höjd	33,00 mm
Djup	205,00 mm

Huvudproduktens vikt 570,00 g

Utmärkande egenskaper

- Accesspunkt och Mesh-funktion
- Fungerar som en del av Cloud-systemet
- Ultra-snabba hastigheter för fleranvändarsupport
- 2,5 Gbit-port
- 2400 Mbps (5 GHz) och 1148 Mbps (2,4 GHz)
- WPA3 och WPA2-AES kryptering
- Dual-Radio MU-MIMO (4x4) förbättrar prestandan
- Rundstrålande antenner för båda banden
- 802.3at PoE för flexibel placering
- PoE-adapter EPA-5006GAT kan användas (Ref: 768422)
- Kan matas via nätdel, 12 V/2 A (ingår ej)

Tekniska specifikationer : Ref. 768538

Number of 2.5 Gigabit Ethernet ports (2.5GBASE-T)		1
WiFi standard		802.11 a/b/g/n/ac/ax (4x4) 2.4/5 GHz
2.4GHz Channel bandwidth		20MHz / 40MHz
5GHz Channel bandwidth		20MHz / 40MHz / 80MHz
OFDM Modulations		1024-QAM / 16-QAM / 256-QAM / 64-QAM / BPSK / QPSK
Number of WiFi antennas		8
2.4GHz Antenna gain	dBi	5
5GHz Antenna gain	dBi	5
Powering	Vdc	12
PoE input		Yes
Max. output current	A	2
Max. power	W	17
Operating temperature	°C	0 ... 40
Relative humidity	%	0 ... 90