



EnGenius ECW516L Cloud-accesspunkt För inomhusbruk, 2,4/5/6 GHz 11be

Accesspunkt ECW516L, 2x3x3 11be (WiFi 7) Tri-Band för småföretag med hastigheter upp till 700 Mbps på 2,4 GHz, 4 300 Mbps på 5 GHz och 8 700 Mbps på 6 GHz. Ger högpresterande anslutning med nästa generations WiFi-teknik och är bakåtkompatibel med äldre WiFi-enheter. Utrustad med en 2,5GbE-port med PoE+. Installeras, programmeras och övervakas med Cloud App/dator och ett licensfritt Cloud-konto.

Levereras med ett takfäste för 9/16"-skena, ett takfäste för 15/16"-skena och ett skruvkit för tak- och väggmontering.

Ref.	768539
EAN13	8424450338070

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	570,00 g
Bruttovolym	5,30 dm ³
Bruttovikt	870,00 g
Bredd	205,00 mm
Höjd	33,00 mm
Djup	205,00 mm

**Huvudproduktens
vikt** 570,00 g

Utmärkande egenskaper

- Accesspunkt och Mesh-funktion
- Fungerar som en del av Cloud-systemet
- Ultra-snabba hastigheter för fleranvändarsupport
- 2,5 Gbit-port
- 8 700 Mbps (6 GHz), 4 300 Mbps (5 GHz) och 700 Mbps (2,4 GHz)
- WPA3 och WPA2-AES kryptering
- MU-MIMO (2x3x3) förbättrar prestandan
- Rundstrålande antenner för samtliga tre band
- 802.3at PoE för flexibel placering
- PoE-adapter EPA-5006GAT kan användas (Ref: 768422)
- Kan matas via nätdel, 12 V/2 A (ingår ej)

Tekniska specifikationer : Ref. 768539

Number of 2.5 Gigabit Ethernet ports (2.5GBASE-T)		1
WiFi standard		802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (2x3x3) 2.4/5/6 GHz
2.4GHz Channel bandwidth		20MHz / 40MHz
5GHz Channel bandwidth		20MHz / 40MHz / 80MHz / 160MHz
6GHz Channel bandwidth		20MHz / 40MHz / 80MHz / 160MHz / 320MHz
OFDM Modulations		1024-QAM / 16-QAM / 256-QAM / 4096-QAM / 64-QAM / BPSK / QPSK
Number of WiFi antennas		8
2.4GHz Antenna gain	dBi	5
5GHz Antenna gain	dBi	5
6GHz Antenna gain	dBi	5
Powering	Vdc	12
PoE input		Yes
Max. output current	A	2
Max. power	W	20,7
Operating temperature	°C	0 ... 40
Relative humidity	%	0 ... 90