
# Tłumik Optyczny LC/UPC 1270...1650 nm 12 dB



Tłumik optyczny 12 dB 1270...1650 nm ze złączem LC/UPC. Umożliwia dostosowanie poziomów wejściowych do zakresu dynamicznego odbiorników optycznych.

| | |
|---|---|
| Nr Kat. | 236443 |
| Nr log. | ODG12-LCUPC |
| EAN13 | 8424450337776 |

| Opakowanie | |
|---|---|
| Woreczek | 1 szt. |

| Dane fizyczne | |
|---|---|
| Waga netto | 20,00 g |
| Objętość brutto | 0,00 dm³ |
| Waga brutto | 23,00 g |
| Szerokość | 31,00 mm |
| Wysokość | 12,00 mm |
| Głębokość | 6,00 mm |
| Główna waga produktu | 20,00 g |

# **Specyfikacje techniczne** : Ref. 236443

| | | |
|---|---|---|
| **Tłumienność** | dB | 12 |
| **Złącza optyczne** | | LC/UPC |
| **Rodzaj połączenia** | | Męskie/Żeńskie |
| **Długość fali** | nm | 1270 ... 1650 |
| **Straty odbiciowe** | dB | 55 |
| **Maks. Opt. moc** | dBm | 27 |
| **Tolerancja tłumienia (1310/1490/1550 nm)** | dB | 0,6 |
| **Temperatura pracy** | °C | -40 ... 75 |
| **Kolor** | | Niebieski |