



Hochgeflechts-Koaxialkabel, 3-fach geschirmt, Schwarz EU-Brandschutzklasse Fca, Schirmung Class A++

RG-11 Koaxkabel mit Vollkupferinnenleiter, dadurch eine optimale digitale Übertragung. 135dB typ. Schirmungsmaß, 168 Adern Kupfer verzinkt, 3-fach geschirmt und Abdeckung >77%, dadurch ein sehr hoher Schutz gegen Störsignale. Dämpfungsarm (21 dB @ 2100 MHz), für lange Strecken geeignet.

Ref.Nr.	415713
Art.Nr.	TCC-PETRI11-500
EAN13	8424450332719

Andere Eigenschaften	
Farbe	Schwarz
Länge	500,00 m

Verpackung	
Trommel	500 m
Palette	6000 m

Physische Daten	
Nettogewicht	87,00 g
Bruttovolumen	0,18 dm ³
Bruttogewicht	87,00 g
Breite	10,00 mm
Höhe	1.000,00 mm
Tiefe	10,00 mm
Bauteilgewicht	87,00 g

Highlights

- Vollkupferinnenleiter
- Class A++
- EU-Brandschutzklasse Fca
- Schwarze PE-Außenhülle, geeignet für den Außenbereich
- 75 Ohm Impedanz

Gut zu wissen

3-fach geschirmte Klasse A++ Koaxialkabel

Aufgrund der 3-fach Schirmung bieten diese Kabel die höchste Sicherheit gegenüber Störstrahlungen wie z.B. durch LTE/4G-Signale verursacht..

Erfüllen nach EN 50117 die Schirmungsklasse A++:

- Bei 5 MHz - 30 MHz => $TI < 0.9 \text{ m}\Omega/\text{m}$
- Bei 30 MHz - 1000 MHz => $SA > 105 \text{ dB}$
- Bei 1000 MHz - 2000 MHz => $SA > 95 \text{ dB}$
- Bei 2000 MHz - 3000 MHz => $SA > 85 \text{ dB}$

Die Transferimpedanz legt fest wie effektiv die Schirmung bei den niedrigen Frequenzen ist und die Schirmungsdämpfung wird definiert im Frequenzbereich von 30 MHz-3000 MHz.