



## Keystone Anschlussdose AP mit Abdeckplatte und Sockel CAT6A 2-Port RJ45

Aufputz-Anschlussdose AP mit 2 x Cat6A Keystone Modul, für Datenkabel. Enthält 2x RJ45 CAT6A-Keystone Module (Art.Nr.CAT6AB-S), Abdeckplatte und Sockel für die Aufputzmontage.

Die Abdeckung hat ein Fenster für Kennzeichnungsschilder und Staubschutzabdeckungen.

|         |               |
|---------|---------------|
| Ref.Nr. | 209564        |
| Art.Nr. | TC26AUP       |
| EAN13   | 8424450260036 |

### Verpackung

|        |         |
|--------|---------|
| Karton | 1 Stk.  |
| Karton | 10 Stk. |

### Physische Daten

|                |          |
|----------------|----------|
| Nettogewicht   | 87,00 g  |
| Breite         | 12,00 mm |
| Höhe           | 37,00 mm |
| Tiefe          | 12,00 mm |
| Bauteilgewicht | 87,00 g  |

### Highlights

- Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
- Für 10GBit Ethernet, Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
- Zugentlastung mit Rastclip am Ladestück

- Signalweiß RAL 9003
- Mit 2 RJ45-Buchsen CAT6A FTP (Art.Nr.CAT6AB-S)
- Kabeleingang auf der Rückseite (180°)
- Mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage

## Technische Spezifikationen : Ref. 209564

|                                       |     |  |                |
|---------------------------------------|-----|--|----------------|
| Ausführung des Datenanschluss         |     |  | Buchse         |
| Datenanschluss typ                    |     |  | RJ45           |
| Klasse                                |     |  | Cat 6A         |
| Schirmungstyp                         |     |  | FTP            |
| Gehäusematerial                       |     |  | Zink-Legierung |
| Spannung Max.                         | Vac |  | 150            |
| Max. Stromaufnahme                    | A   |  | 1,5            |
| Kontaktwiderstand                     | mΩ  |  | 20             |
| Isolationswiderstand                  | MΩ  |  | 500            |
| Durchschlagfestigkeit (60Hz/1min)     | Vac |  | 1000           |
| Innenleiter Typ AWG                   |     |  | 26 ... 22      |
| Spezialwerkzeug erforderlich          |     |  | Nein           |
| Haltbarkeit (Anzahl der Verbindungen) |     |  | 1500           |
| Wiederverwendbar                      |     |  | Ja             |
| Kabelausslass                         |     |  | 180°           |