



Inomhusnod 2108G FTTB 1 GHz med AGC och SNMP

Optisk FTTB nod med den senaste teknologin (1GHz), som inkluderar SNMP. Enheten tar emot en optisk signal mellan 1100-1600 nm och har en hög utgångsnivå på 108 dBuV tillsammans med låg strömförbrukning. Det är en idealiska enhet för att bygga ett högpresterande NGB-nätverket.

Ref.	239101
EAN13	8424450201633

Förpackning

Låda	1 st.
------	-------

Fysisk data

Nettovikt	660,00 g
Bruttovolym	2,04 dm ³
Bruttovikt	750,00 g
Bredd	190,00 mm
Höjd	101,00 mm
Djup	45,00 mm
Huvudproduktens vikt	660,00 g

Utmärkande egenskaper

- Optimal AGC-teknik, omdet optiskt effektområd är mellan -9 till + 2dBm, så är utgångsnivån, CTB och CSO i princip oförändrade

- RF-frekvens utökad till 1GHz, där RF-förstärkardelen med GaAs-chipet har hög prestanda och låg strömförbrukning
- EQ och ATT använder professionella elektriska styrkretsar, vilket ger mer exakt kontroll, samt driftsättning enklare
- Inbyggd nationell standard klass-II nätverkshantering (SNMP)
- Kompakt format, enkel installation
- Inbyggd strömförsörjning med hög tillförlitlighet, låg strömförbrukning och valbar extern strömförsörjning

Tekniska specifikationer : Ref. 239101

Number of outputs		2
Inputs/Bands		TERR
Output frequency range	MHz	45 ... 1003
Output level	dBμV	> 108
Flatness	dB	-0,75 ... 0,75
Return losses	dB	> 16
Gain adjustment range	dB	0 ... 15
Input wavelength	nm	1100 ... 1600
Optical input power	dBm	-9 ... 2
Optical return losses	dB	> 45
C/N	dB	> 51
CSO	dB	> 60
CTB	dB	> 60
Optical connectors		SC/APC
RF connectors		"F" female
Impedance	Ω	75
Input voltage	Vac	150 ... 265
Max. power	W	8
Operating temperature	°C	-40 ... 60