



Latiguillo duplex de fibra óptica SC/APC, monomodo (SM), LSFH y Euroclase Dca de interior

Latiguillo dúplex de fibra óptica monomodo (SM) preconectorizado con conectores SC/APC para la conexión de elementos de una red óptica. Además, al ser dúplex son adecuados para redes punto a punto donde se utiliza la misma ventana para los tráficos de subida y bajada. La cubierta es LSFH y se recomienda su utilización en interiores.

Dispone de extremos con bota corta que facilita la instalación en tomas de pared, evitando aumentos de atenuación por curvaturas indeseadas. Además, la bota corta favorece el deslizamiento del latiguillo por las canalizaciones, permite reducir el espacio necesario para conexión y el ángulo de curvatura es menos exigente.

Se suministra en embalaje individual.

Ref.	232659
Ref. Lógica	OK2SCAPC75
EAN13	8424450332283

Otras características

Color	Naranja
Longitud	75,00 m

Datos físicos

Peso neto	1.006,00 g
Volumen bruto	14,88 dm ³
Peso bruto	1.016,00 g

Embalajes

Bolsa	1 Unidades
--------------	------------

Anchura	6,00 mm
Altura	75.000,00 mm
Profundidad	6,00 mm
Peso del producto principal	1.006,00 g

Destaca por

- Bajos niveles de atenuación y alta fiabilidad
- Conectores desfasados mecánicamente en un extremo para facilitar su paso por canalizaciones
- Bota corta en ambos extremo: permite un radio de curvatura más reducido y se aprovecha mejor el espacio en la zona de conexión
- Incluye identificadores de cada fibra
- Euroclase Dca-s2,d2,a1
- Tipo de fibra ITU-T G.657.A2
- Latiguillo dúplex: dos cables de fibra
- Cubierta LSFH, color naranja
- Conectores SC/APC
- Disponible en diferentes longitudes

Especificaciones técnicas : Ref. 232659

Euroclase			Dca
Euroclase: Emisión de humos opacos			s2
Euroclase: Caída de partículas inflamadas			d2
Euroclase: Acidez			a1
Tipo de fibra			Monomodo (ITU-T-G.657.A2)
Categoría del tipo de fibra			OS1
Diámetro del núcleo de la fibra	µm		9
Diámetro del revestimiento de la fibra	µm		125
Diametro de recubrimiento de la fibra	µm		250
Estructura del cable			Ajustado
Diámetro de la estructura de la fibra	mm		0,85
Diámetro Cubierta exterior	mm		3
Material Cubierta exterior			LSFH
Gel bloqueante			No
Atenuación de la fibra: 1310nm	dB/km		< 0,8
Atenuación de la fibra: 1490nm	dB/km		< 0,8
Atenuación de la fibra: 1550nm	dB/km		< 0,8
Pérdidas de inserción en conector 2	dB		< 0,5
Pérdidas de retorno en conector 2	dB		> 60
Tipo de conector óptico 1			SC
Tipo de pulido (Conector óptico 1)			APC
Tipo de conector óptico 2			SC
Tipo de pulido (Conector óptico 2)			APC
Longitud del cable	m		75
Tracción en instalación	N		1000
Tracción permanente	N		500
Elemento protector de tracción			Fibras de aramida
Aplastamiento en instalación (@100mm)	N		1000
Aplastamiento permanente (@100mm)	N		300
Radio de curvatura mínimo	mm		15
Temperatura de funcionamiento	°C		-20 ... 70