



Registro principal apilable de fibra óptica (multioperador) Hasta 48 adaptadores hembra-hembra, ABS

Diseñado para actuar como punto de distribución para mangueras de fibra óptica. Es habitual su utilización en proyectos FTTH o FTTR, facilitando la interconexión entre la red propia y la red del operador (instalación típica en el RITI). Permite instalar varios registros de forma conjunta, manteniendo la posibilidad de interconexión entre ellos. Su diseño apilable verticalmente y con intercomunicación directa entre los diferentes registros, ofrece flexibilidad de ampliar los servicios en base a las necesidades de cada tipo de instalación.

Se divide en dos compartimentos independientes con puerta y cerradura, separados por un panel con capacidad hasta 48 adaptadores SC Símplex o LC Dúplex.

Está fabricado en plástico ABS, que le aporta gran durabilidad y ligereza. Además, incluye 6 bandejas de fibra apilables, para alojar hasta 8 fusiones cada una, esto proporciona una gran comodidad a la hora de trabajar en el interior del registro, al disponer las fibras organizadas y espaciadas.

Ref.	233004
-------------	--------

Ref. Lógica	OSB48S-A
EAN13	8424450300817

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos

Peso neto	2.500,00 g
Volumen bruto	12,99 dm ³
Peso bruto	2.501,00 g
Anchura	478,00 mm
Altura	180,00 mm
Profundidad	151,00 mm
Peso del producto principal	2.500,00 g

Destaca por

- Material resistente gracias a su fabricación en plástico ABS
- Facilidad para ampliar servicios: registro apilable verticalmente con otros idénticos, formando así un registro de mayor capacidad
- Gran comodidad de trabajo, gracias a las bandejas instaladas sobre la puerta izquierda que permiten trabajar las fibras sobre una superficie horizontal
- Incorpora 6 bandejas de F.O. Independientes y abatibles (formato libro), con capacidad para estibar hasta 8 fusiones cada una
- Incorpora 4 anclajes metálicos para la sujeción de los elementos centrales de resistencia, previstos en las mangueras de F.O
- Pasacables de cepillo protector contra el polvo en la parte superior e inferior, para el paso de la fibra de interconexión con los registros o para el acceso a los operadores (capacidad de paso de hasta 59x28 mm)
- Posee 3 gomas para 4 accesos de fibra desde el lateral
- Etiqueta adhesiva en la puerta para identificar cada conector con la vivienda correspondiente
- Dimensiones (Anc x Al x Pr): 478mm x 180mm x 151mm

- Color gris (RAL 7035)

Especificaciones técnicas : Ref. 233004

Número de fibras			48
Número de entradas			3
Entradas pretroqueladas			No
Compartimentos separados			Si
Tipo de cierre			Puerta
Bloqueo de puerta delantera			Cerradura con llave, bloqueo en 2 puntos
Tipo de conexiones			Conector y fusión
Tipo de instalación			Pared
Índice de protección (IP)			30
Índice de protección (IK)			08
Conexión a tierra			No
Material			Plástico ABS
Color			Gris
Alto	mm		180
Ancho	mm		450
Profundidad	mm		150