



Światłowodowa szafa budynkowa (operatorska) Do 48 adapterów żeńskie-żeńskie, ABS

Stosowane jako punkt dystrybucyjny węży ochronnych do światłowodów. Swoje główne zastosowanie znajdują w sieciach FTTH lub FTTR, umożliwiając połączenie między własną siecią a siecią operatora. Dzięki swojej konstrukcji, szafy te mogą być bezpośrednio połączone i pionowo ułożone jedna na drugiej, co zwiększa liczbę usług wymaganych dla każdego typu obiektu.

Wyposażone w 2 oddzielne części z drzwiami zamykanymi na klucz. Oddzielone panelem o pojemności do 48 złączy SC Simplex lub LC Duplex.

Wykonane z tworzywa ABS, co zapewnia dużą trwałość i małą wagę. Dodatkowo wyposażone w 6 tacek na włókna, które można układać jedna na drugiej, mieszczących do 8 spawów każda, co zapewnia duży komfort pracy, ponieważ włókna są zorganizowane i rozmieszczone w odstępach.

Nr Kat.	233004
Nr log.	OSB48S-A
EAN13	8424450300817

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
---------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	2.500,00 g
------------	------------

Objętość brutto	12,99 dm ³
Waga brutto	2.501,00 g
Szerokość	478,00 mm
Wysokość	180,00 mm
Głębokość	151,00 mm
Główna waga produktu	2.500,00 g

Cechy wyróżniające

- Wytrzymały materiał dzięki konstrukcji z tworzywa ABS
- Możliwość rozbudowy: szafy można układać jedna na drugiej, zwiększając w ten sposób pojemność
- Łatwe w pracach instalatorskich dzięki tackom zamontowanym na lewych drzwiach. Możliwość pracy ze światłowodami w pozycji poziomej
- 6 niezależne, składane tacki O.F. (format książki). Pojemność do 8 spawów / tacka
- Wyposażone w 4 metalowe kotwy do zamocowania rdzeni wzmacniających przewodów O.F
- Przelotki kablowe szczotkowe (na górze i na dole) chroniące przed kurzem, do przepuszczenia światłowodu łączącego do szaf lub w celu zapewnienia dostępu dla operatora (o pojemności do 59x 28mm)
- Wyposażone w 3 gumki umożliwiające dostęp do 4 włókien z boku
- Etykieta samoprzylepna na drzwiach identyfikująca każde złącze z danym lokalem
- Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.): 478mm x 180mm x 151mm
- Kolor szary (RAL 7035)

Specyfikacje techniczne : Ref. 233004

Liczba włóknowy			48
Liczba wejść			3
Wstępnie wycięte otwory			Nie
Oddzielone panelem			Tak
Rodzaj zamknięcia			Drzwi
Zamek drzwi przednie			Zamek na klucz, dwupunktowy
Typ połączeń			Złącze i spawanie łukiem elektrycznym
Typ instalacji			Naścienny
Stopień ochrony (IP)			30
Stopień ochrony (IK)			08
Uziemieniem			Nie
Tworzywo			Tworzywo sztuczne ABS
Kolor			Szary
Wysokość	mm		180
Szerokość	mm		450
Głębokość	mm		150