



Fiberskåp stackbart för inomhusbruk Upp till 48 "SC"-Simplex eller "LC"-Duplex hon-kontakter, ABS-plas

Designad för att fungera som distributionspunkt för optiska fiberkablar. Vanligtvis används det i FTTH-projekt, där det förenklar sammankopplingen mellan användarens nätverk och operatörens nätverk. Tillåter gemensam installation av flera kapslingar, samtidigt som de tillåter sammankoppling mellan dem. Den vertikalt staplade designen med åtkomst mellan hölkena ger den flexibilitet som krävs för varje installation.

Separerade fack med låsbar dörr, avskild av en panel med 48 SC-Simplex eller LC-Duplex adaptrar.

Den är tillverkad av ABS-plast vilket ger stor hållbarhet och låg vikt. Dessutom innehåller den 6 stapelbara fiberbrickor, som rymmer upp till 8 skarvar vardera, detta ger stor komfort vid arbete inuti höljet, eftersom fibern är organiserad och fördelad.

Ref.	233004
	OSB48S-A
EAN13	8424450300817

Förpackning

Fysisk data

Låda	1 st.	Nettovikt	2.500,00 g
		Bruttovolym	12,99 dm ³
		Bruttovikt	2.501,00 g
		Bredd	478,00 mm
		Höjd	180,00 mm
		Djup	151,00 mm
		Huvudproduktens vikt	2.500,00 g

Utmärkande egenskaper

- Robust material tack vare lackerad stålkonstruktion
- Enkel expansion: kapslingen kan staplas vertikalt med liknande skåp, vilket ger en kapsling med högre kapacitet
- Bekväm arbetsmiljö tack vare närvaron av friberbrickor på den vänstra luckan, så fiberarbetet kan utföras på en horisontell yta
- Utrustad med 6 fristående fällbara fiberbrickor (bokformat), med tillräcklig kapacitet för att hålla upp till 8 skarvar i varje
- Utrustad med 4 metallfästen, vilka fäster delarna från fiberkablarna
- Damskyddsborstar för kabelgenomföringar upptill och nedtill, för passage av den sammankopplade fibern till kapslingarna eller för operatöråtkomst (upp till 59x28 mm kapacitet)
- Utrustad med 3 gummin för 4 fiberåtkomst från sidan
- Klistermärke på dörren för att identifiera varje koppling för motsvarande bostad
- Mått (B x H x D): 478mm x 180mm x 151mm
- Grå färg (RAL7035)

Tekniska specifikationer : Ref. 233004

Number of fibers			48
Number of inputs			3
Pre-cut openings			No
Independent compartments			Yes
Closure type			Door
Front door locking system			Key Lock, two-point lock
Type of connections			Connector and fusion splice
Installation type			Wall
Protection index (IP)			30
Protection index (IK)			08
Grounding			No
Material			ABS Plastic
Colour			Grey
Height	mm		180
Width	mm		450
Depth	mm		150