



10"-Rackschrank 6+2HE 350x300 mm

Zur Unterbringung von Geräten oder als Netzwerkanschlusspunkt konzipiert, so dass sie unter einer sicheren Struktur (Stahl) und unter Verschluss geschützt sind. Der Schrank hat einen oberen und einen unteren Zugang für die Kabelführung und verfügt über klappbare Seiten, um die Arbeit im Rack zu erleichtern.

Der Schrank hat eine Gesamtgröße von 8 HE, d. h. 6 HE mit zusätzlichen 2 HE oben und unten.

Außerdem ist er mit 1 Rack-Fach zur Unterbringung von Geräten und 1 Einschub zur Aufnahme von bis zu 12 Anschlüssen ausgestattet.

Das mitgelieferte Fach ermöglicht das Einsetzen von RJ45-Datenbuchsen, "F"-Buchse-"F"-Buchse-Adaptoren für Koaxialkabel (Art.Nr. FKV100KEY) und Keystone-Modulen für Glasfaser (Art.Nr. OKM und OKMSCAPC).

Ref.Nr.	533104
Art.Nr.	MSR106M
EAN13	8424450297537

Andere Eigenschaften

Liefermethode	Demontiert
Tiefe	300mm
Höhe (HE)	6+2RHE
Perforierte Türen	

Physische Daten

Nettogewicht	8.400,00 g
Bruttovolumen	46,29 dm ³
Bruttogewicht	8.500,00 g
Breite	350,00 mm

Verpackung

Karton 1 Stk.

Höhe 372,00 mm

Tiefe 300,00 mm

Bauteilgewicht 8.400,00 g

Highlights

- Platzoptimierung: bis zu 60 % weniger Volumen als ein 19"-Rack bei gleicher HE-Kapazität
- Hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit: hergestellt aus Stahl
- Sicherheit: Hartglas, abschließbare Fronttür mit Scharniere
- Einfacher Kabelzugang: Öffnungen oben und unten mit abnehmbaren und verschiebbaren Abdeckungen für die Kabelführung
- Optimización del espacio con hasta un 60% menos de volumen respecto a racks de 19" con la misma capacidad en U
- Praktisch im Gebrauch: umkehrbare und abnehmbare Fronttür mit flexibler Einbauposition und abnehmbaren Seitentüren
- Installation verschiedener Typen von Panels und Ausrüstung: Querprofile sind tiefenverstellbar
- Mit 1 Rack-Einschub und 1 Einschub für bis zu 12 Anschlüsse im Inneren
- Extrem einfache Montage: inklusive L-Winkel für die Wandmontage
- Halterung für unabhängige Rackmontage: ermöglicht es, die Bohrpunkte an der Wand zu markieren, die Halterung einzuschrauben und dann das Rack daran aufzuhängen
- Elektrische Sicherheit: Jede Tür und jede abnehmbare Platte verfügt über eine Erdungsschraube (Klemme), um eine korrekte Erdverbindung zu gewährleisten
- Natürliche Belüftung, mit Option für Zwangsbelüftung
- Für die Installation von aktiver Ausrüstung wie z. B. Kopfstellen kann ein Belüftungsbausatz 120x120mm integriert werden
- Laserbeschriftung: numerische Identifizierung von jeder Einheit "HE"
- Schwarze Farbe (RAL 9004)

Technische Spezifikationen : Ref. 533104

Rastermaß	in	10
Höhe	mm	372
Breite	mm	350
Tiefe	mm	300
Anzahl der Höheneinheiten (HE)		6
Material		Stahl
Profilstärke	mm	1,5
Farbe		Schwarz
Ausführung der Oberfläche		Elektrostatischem Polyesterpulver
Anzahl der Türen		1
Material der Vordertür		Gehärtetes Glas
Rücktür		Nein
Seitlich zum Öffnen		Ja
Befestigungsart		Wand / Boden
Ausführung der Profilschiene		L-förmig
Erdung		Ja
Schutzindex (IP)		20