



## Rack 10" 6+2U 350x300 mm

Przeznaczone do przechowywania urządzeń lub jako punkt połączenia sieci, dzięki czemu są one chronione w bezpiecznej konstrukcji (stalowej). Zamykane na klucz. Wyposażone w górny i dolny dostęp do prowadzenia kabli oraz w składane panele poczne ułatwiające pracę w szafie.

Całkowita pojemność wynosi 8U, czyli 6 z dodatkowymi 2U na górze i na dole. Dodatkowo wyposażone są w 1 tackę do umieszczenia na niej urządzeń oraz 1 panel mieszczący 12 przyłączy. Dołączony panel umożliwia podłączenie żeńskich złączy danych RJ45, adapterów żeńskich "F" - żeńskich "F" do kabla koncentrycznego (nr kat. 546620) oraz modułów Keystone do światłowodów (nr kat. 233230 i 233231).

<b>Nr Kat.</b>	533104
<b>Nr log.</b>	MSR106M
<b>EAN13</b>	8424450297537

### Inne funkcje

<b>Sposób dostawy</b>	Demontaż
<b>Głębokość</b>	300mm
<b>Wysokość (U)</b>	6+2U
<b>Perforowane drzwi</b>	

### Dane fizyczne

<b>Waga netto</b>	8.400,00 g
<b>Objętość brutto</b>	46,29 dm <sup>3</sup>
<b>Waga brutto</b>	8.500,00 g
<b>Szerokość</b>	350,00 mm
<b>Wysokość</b>	372,00 mm

## Opakowanie

**Pudełko**

1 szt.

**Głębokość**

300,00 mm

**Główna waga produktu**

8.400,00 g

## Cechy wyróżniające

- Optymalizacja przestrzeni dzięki nawet o 60% mniejszej objętości w porównaniu do szaf 19" przy tej samej pojemności w U
- Wysoka wytrzymałość i trwałość: wyprodukowane ze stali
- Bezpieczeństwo: drzwi przednie na zawiasach, hartowane szkło, zamykane na klucz
- Górne i dolne otwory z wyjmowanymi/przesuwanymi pokrywami, które umożliwiają regulację przejścia kabli
- Praktyczność użytkowania: zdejmowane drzwi przednie, drzwi boczne z zawiasami
- Montaż różnych rodzajów paneli i urządzeń: regulowane na głębokość profile boczne
- Wyposażone w 1 tackę oraz 1 panel na maksymalnie 12 połączeń
- Łatwy montaż: w zestawie wspornik L do montażu na ścianie
- Wspornik niezależny od szafy: pozwala na zaznaczenie na ścianie punktów wiercenia, przykręcenie i zawieszenie na nim szafy
- Bezpieczeństwo elektryczne: każda drzwi i każdy panel zdejmowany posiada śrubę (zacisk) uziemiający, aby zapewnić prawidłowe połączenie z uziemieniem
- Boczne otwory wentylacyjne. Możliwość instalacji mechanicznego systemu wentylacyjnego
- Możliwość instalacji systemu wentylacyjnego 120x120mm, wymaganego w instalacjach urządzeń aktywnych, takich jak stacje czołowe
- Laserowy sitodruk: numeryczne oznaczenie każdego "U"
- Kolor czarny (RAL 9004)

## Specyfikacje techniczne : Ref. 533104

Dimensione modulare	in	10
Wysokość	mm	372
Szerokość	mm	350
Głębokość	mm	300
Liczba jednostek U		6
Tworzywo		Stali
Grubość szyny rackowej	mm	1,5
Kolor		Czarny
Wykończenie powierzchni		Elektrostatycznym proszkiem
Liczba drzwi		1
Materiał przednich drzwi		Szko hartowane
Drzwi tylnych		Nie
Zdejmowane boki		Tak
Typ instalacji		Naścienny / Podłogowa
Rodzaj szyny profilowanej		L-kształtny
Uziemieniem		Tak
Stopień ochrony (IP)		20