



Skåp 10" 6U+2U 350x300 mm, vägg/golv

Designad för att inrymma utrustning eller som en nätverksanslutning, så att de är skyddade i en säker enhet (stål) med lås och nyckel. Den har en övre och en nedre åtkomst för kabeldragning och har vikbara sidor för att underlätta arbetet i racket.

Dess totala kapacitet är 8U, det vill säga 6U med ytterligare 2U i toppen och botten. Dessutom är den utrustad med 1 bricka för att placera utrustning och 1 panel för upp till 12 anslutningar. Den medföljande panelen tillåter montering av RJ45 datakontakter (hona), F-typ - F-typ (hona-hona) för koaxialkabel (ref. 546620) och keystone-moduler för optisk fiber (ref. 233230 och 233231).

Ref.	533104
	MSR106M
EAN13	8424450297537

Andra funktioner

Försörjningsmetod	Demonterad
Djup	300mm
Höjd (U)	6+2U
Perforerade dörrar	

Förpackning

Fysisk data

Nettovikt	8.400,00 g
Bruttovolym	46,29 dm³
Bruttovikt	8.500,00 g
Bredd	350,00 mm
Höjd	372,00 mm
Djup	300,00 mm
Huvudproduktens	8.400,00 g

Låda

1 st.

vikt

Utmärkande egenskaper

- Utrymmesoptimering: upp till 60 % mindre volym än ett 19"-rack med samma U-kapacitet
- Hög hållfasthet och livslängd: tillverkad av stål
- Säker: Tempererat glas, låsbar ledad frontdörr
- Enkel kabelåtkomst: öppningar upptill och nedtill med avtagbara och skjutbara kåpor för kabeldragning
- Praktisk användning: reverserbar och avtagbar frontdörr med flexibel socket och ledade sidodörrar
- Kan installeras med olika typer av paneler eller annan utrustning: laterala profiler är justerbar i djupled
- Den har 1 bricka och 1 panel för upp till 12 anslutningar
- Lätt att montera: inkluderar ett L-fäste för väggmontering
- Fäste oberoende av skåpet: gör det möjligt att markera borrhålen på väggen, skruva fast den och sedan hänga upp skåpet på den
- Elsäkerhet: varje dörr och varje avtagbar panel har en jordningsskruv (anslutning) för att säkerställa korrekt jordanslutning
- Självventilerande, med forcerad ventilation som option
- Ett 120x120mm ventilationskit kan integreras för installation av aktiv utrustning typ headends
- Lasermärkning: numerisk identifikation på varje "U"
- Svart färg (RAL 9004)

Tekniska specifikationer : Ref. 533104

Modular spacing (standard)	in	10
Height	mm	372
Width	mm	350
Depth	mm	300
Number of rack units (RU)		6
Material		Steel
Rack rail thickness	mm	1,5
Colour		Black
Surface finishing		Electrostatic powder
Number of doors		1
Front door material		Tempered glass
Rear door		No
Removable sides		Yes
Installation type		Wall / Ground
Type of profile rail		L-shaped
Grounding		Yes
Protection index (IP)		20