



## Optisches patchkabel LC/APC, singlemode (SM), LSFH Innenkabel

Vorkonfektionierte optische Patchkabel zur Verbindung von Netzwerkelementen über Singlemode-Glasfaserkabel. Durch die LC/APC-Stecker können die Kabel auch optische n Module der T0X-Kopfstellen eingesetzt werden. Der Mantel ist LSFH und wird für den Innenmontage empfohlen.

Das Kabel ist an beiden Enden mit einer kurzen Manschette versehen, die die Installation in Unterputzanschlussdosen erleichtert und Dämpfungserhöhungen durch unerwünschtes Biegen vermeidet. Darüber hinaus erleichtert die kurze Manschette das Einführen des Patchkabels in die Leerrohre, reduziert den Platzbedarf für den Anschluss und der Biegeradius ist geringer. Lieferung in Einzelverpackung.

<b>Ref.Nr.</b>	232680
<b>Art.Nr.</b>	OSK05LCAPC
<b>EAN13</b>	8424450303092

### Andere Eigenschaften

<b>Farbe</b>	Orange
<b>Länge</b>	0,50 m

### Verpackung

### Physische Daten

<b>Nettogewicht</b>	9,00 g
<b>Bruttovolumen</b>	0,34 dm <sup>3</sup>
<b>Bruttogewicht</b>	10,00 g
<b>Breite</b>	160,00 mm
<b>Höhe</b>	105,00 mm

<b>Tasche</b>	1 Stk.	<b>Tiefe</b>	20,00 mm
		<b>Bauteilgewicht</b>	9,00 g

## Highlights

- Kurzer Manschette an beiden Enden: ermöglicht einen kleineren Biegeradius und eine optimale Anpassung im Anschlussbereich
- Beinhaltet Aramidfasern zur Verstärkung der Struktur
- Faser-Typ: ITU-T G.657.A2
- LSFH-Mantel, Farbe Orange
- LC/APC Anschlüsse
- Verfügbar in unterschiedlichen Längen

## Technische Spezifikationen : Ref. 232680

<b>Fasertypen</b>		Monomode (ITU-T-G.657.A2)
Durchmesser Faserkern	µm	9
Durchmesser Faserverkleidung	µm	125
Hüllendurchmesser an Faser	µm	250
Durchmesser Außenmantel	mm	3
Material Außenmantel		LSFH
Gel zum Schutz		Nein
Dämpfung 1310nm	dB/km	< 0,5
Dämpfung 1550nm	dB/km	< 0,5
Einfügedämpfung Anschluss 2	dB	< 0,5
Rückflussdämpfung Anschluss 2	dB	> 60
Optische Anschluss-1 typ		LC
Schliff typ (Optische Anschluss 1)		APC
Optische Anschluss-2 typ		LC
Schliff typ (Optische Anschluss 2)		APC
Kabellänge	m	0,5
Kurz Zugkraft	N	450
Lange Zugkraft	N	200
Festigkeitssteigerung Element		Aramidfasern
Kurz Bruch (@100mm)	N	500
Lange Bruch (@100mm)	N	100
Minimale Ausbreitungsgeschwindigkeit	mm	15
Betriebstemperatur	°C	-20 ... 70