

# Patchcord LC/APC, jednomodowy (SM), LSFH wewnętrzny

Jednomodowy kabel światłowodowy (SM) wyposażony w złącza LC/APC do łączenia elementów sieci optycznej. Wyposażony w osłonę LSFH, zalecane stosowanie wewnątrz budynków.
Zakończenie z krótką osłoną, która ułatwia montaż w gniazdach ściennych, unikając wzrostu tłumienia spowodowanego niepożądanym wygięciem. Dodatkowo krótka osłona ułatwia przesuwanie patchcorda przez przewody, zmniejsza przestrzeń potrzebną do połączenia, a promień gięcia jest mniej wymagający
Opakowanie pojedyncze.

| | |
|---|---|
| Nr Kat. | 232681 |
| Nr log. | OSK1LCAPC |
| EAN13 | 8424450303108 |

| **Inne funkcje** | |
|---|---|
| Kolor | Pomarańczowy |
| Długość | 1,00 m |

| **Opakowanie** | |
|---|---|
| Woreczek | 1 szt. |

| **Dane fizyczne** | |
|---|---|
| Waga netto | 11,00 g |
| Objętość brutto | 0,23 $dm^3$ |
| Waga brutto | 12,00 g |
| Szerokość | 180,00 mm |
| Wysokość | 125,00 mm |
| Głębokość | 10,00 mm |
| Główna waga produktu | 11,00 g |

## Cechy wyróżniające

- Rodzaj włókna ITU-T G.657.A2
- Krótka osłona: pozwala na mniejszy promień gięcia i lepsze wykorzystanie przestrzeni w obszarze połączenia
- Włókna aramidowe wzmacniające strukturę
- Osłona zewnętrzna LSFH, kolor pomarańczowy
- Złącza LC/APC

- Dostępne różne długości

# **Specyfikacje techniczne** : Ref. 232681

| | | |
|---|---|---|
| **Typ włókna** | | Jednomodowy (ITU-T-G.657.A2) |
| **Średnica rdzeń z włókna** | µm | 9 |
| **Średnica płaszcz z włókna** | µm | 125 |
| **Średnica powłoki włókna** | µm | 250 |
| **Struktura kabla** | | Mocno |
| **Średnica Powłoka zewnętrzna** | mm | 3 |
| **Tworzywo Powłoka zewnętrzna** | | LSFH |
| **Żel blokujący** | | Nie |
| **Tłumienie włókna: 1310nm** | dB/km | < 0,5 |
| **Tłumienie włókna: 1550nm** | dB/km | < 0,5 |
| **Straty wtrąceniowe w złączu 1** | dB | < 0,5 |
| **Straty wtrąceniowe w złączu 2** | dB | < 0,5 |
| **Straty odbiciowe w złączu 1** | dB | > 60 |
| **Straty odbiciowe w złączu 2** | dB | > 60 |
| **Rodzaj złącza optycznego 1** | | LC |
| **Rodaj polerowanie (Złącza optycznego 1)** | | APC |
| **Rodzaj złącza optycznego 2** | | LC |
| **Rodaj polerowanie (Złącza optycznego 2)** | | APC |
| **Długość kabla** | m | 1 |
| **Długa przyczepność** | N | 450 |
| **Krótka przyczepność** | N | 200 |
| **Elemento di rinforzo della struttura** | | Włókien aramidowych |
| **Długa spłaszczenie (@100mm)** | N | 500 |
| **Krótka spłaszczenie (@100mm)** | N | 100 |
| **Min. kąt zgięcia** | mm | 15 |
| **Temperatura pracy** | °C | -20 ... 70 |