



## Adaptateur Optique SC/APC Femelle – SC/APC Femelle Duplex Monomode (SM)

Adaptateur pour connecter des connecteurs optiques mâles avec mécanique SC, aux deux extrémités. Les deux connecteurs doivent avoir le même type de polissage pour éviter toute perte de signal. Il est recommandé de toujours utiliser des connecteurs de la même couleur que l'adaptateur, afin d'identifier le type de polissage à l'autre extrémité : APC (vert).

Dispose d'un obturateur interne qui bloque automatiquement le passage de la lumière lorsque le connecteur est retiré, garantissant ainsi la protection des yeux.

Livré avec un capuchon anti-poussière noir. Compatible avec les fibres monomodes (SM).

Réf.	233217
Réf. Logique	OA2SCAPCB
EAN13	8424450322413

### Autres caractéristiques

Couleur	Vert
---------	------

### Emballage

### Données physiques

Poids net	7,00 g
Volume brut	0,80 dm <sup>3</sup>
Poids brut	8,00 g
Largeur	44,00 mm

---

**Boîte en plastique** 20 pièces

---

**Hauteur** 35,00 mm

**Profondeur** 9,00 mm

**Poids du produit principal** 7,00 g

---

## Vous aimerez

---

- Faibles pertes d'insertion et haute fiabilité
- Permet son installation à l'aide d'un clip de fixation (inclus) ou de vis de fixation (non inclus), pour maintenir l'adaptateur en place
- Évitez les faux contacts, ainsi que les déconnexions occasionnelles
- Corps en plastique (polymère), mécaniquement résistant aux chocs ou à la corrosion
- Couleur verte
- Duplex, pour la connexion de deux câbles en fibre optique à chaque extrémité

## Découvrir

---

### Qu'est-ce qu'un adaptateur de fibre optique et qu'est-ce que la couleur indique ?

Un adaptateur de fibre optique permet de joindre deux connecteurs optiques en alignant les fibres présentes dans l'adaptateur et/ou le connecteur. Chaque extrémité d'un adaptateur peut être soit mâle, soit femelle.

Les adaptateurs **femelles** font généralement face aux connecteurs et alignent leurs fibres. Ils ne sont donc généralement pas spécifiques à un polissage particulier, mais l'utilisateur peut décider du type de polissage à connecter aux extrémités. La couleur d'un adaptateur femelle ne nécessite pas l'utilisation d'un type de fibre et d'un polissage spécifiques, mais il est conseillé de la respecter afin d'identifier facilement le type de fibre connecté.

Les adaptateurs **mâles** comprennent une ferrule en céramique ou en plastique qui protège et aligne la fibre pour son insertion dans l'extrémité femelle. Cette ferrule est polie et l'utilisateur doit s'assurer que le polissage de l'autre extrémité est compatible. La couleur d'un adaptateur mâle permet d'identifier le type de fibre et de polissage.

Pour garantir une liaison avec le moins de perte de lumière possible, il est essentiel que les deux fibres qui sont connectées à l'adaptateur aient un polissage compatible:

1. Le polissage **APC** (Angle Physical Contact) a une coupe angulaire de 8°, et n'est compatible qu'avec les autres polissages APC.
2. Le polissage **PC** (Physical Contact) a un coupe convexe, et est compatible avec d'autres polissages convexes, comme le PC lui-même et aussi UPC
3. Le polissage **UPC** (Ultra Physical Contact) a un coupe convexe, plus fine que le PC, et est donc compatible avec le polissage PC et UPC

La couleur de l'adaptateur permet d'identifier d'un coup d'œil le type de fibre et le polissage de la fibre connectée, et les fabricants suivent généralement les recommandations suivantes :

- **Vert** : fibres monomodes (SM) avec polissage APC.
- **Bleu** : Fibres monomodes (SM) avec polissage PC ou UPC.
- **Beige** : fibres multimodes (MM), pas de polissage identifié.
- **Bleu d'eau** : fibres multimode (MM) OM3 avec polissage PC ou UPC.
- **Magenta** : fibres multimode (MM) OM4 avec polissage PC ou UPC.
- **Vert citron** : fibres multimode (MM) OM5 avec polissage PC ou UPC.

À Televés, nous suivons cette recommandation pour **faciliter l'installation et la maintenance des réseaux de fibre** et éviter une éventuelle confusion dans la connectivité.

## Caractéristiques techniques : Ref. 233217

Type de connecteur optique 1			SC
Type de finition (Connecteur optique 1)			APC
Type de connecteur optique 2			SC
Type de finition (Connecteur optique 2)			APC
Type de connexion			Femelle/Femelle
Type de fibre			Monomode (SM)
Ferrule			Céramique
Capuchon de protection			Obturateur
Type d'obturateur			Interne
Pertes d'insertion	dB		0,2
Pertes de retour	dB		60
Longévité (Nombre de connexions)			1000
Matériau du boîtier			Plastique
Type de fixation			Click
Température de fonctionnement	°C		-40 ... 85