



Dispositivo di protezione contro le sovratensioni Classe II

Accessorio complementare per tutti gli apparecchi di Classe II. Fornisce una protezione aggiuntiva contro le sovratensioni causate da tempeste elettriche. Grazie al limitatore di sovratensione, i costi di manutenzione e sostituzione sono ridotti, in quanto garantiscono una maggiore durata degli apparecchi.

È dotato di un indicatore LED per conoscere lo stato del dispositivo, se è operativo o deve essere sostituito. È anche protetto contro l'ingresso di liquidi e solidi IP67, e include un connettore a tenuta stagna per impedire l'ingresso di acqua nella connessione

È compatibile con la maggior parte dei nostri apparecchi di illuminazione: CIES, AtmosLED, Urban Maia e Alameda, Lampada Villa e Fernandina, Arousa (Lampade e Fari), Proiettori Standard e Retrofit (Serie E).

Art.	692103
Art. Logico	SPDC2
EAN13	8424450318461

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	140,00 g
Volume lordo	0,90 dm ³

Peso lordo	180,00 g
Larghezza	24,00 mm
Altezza	71,00 mm
Profondità	24,00 mm
Peso del prodotto principale	32,00 g

Si distingue per

- Fornisce protezione da sovratensione fino a 10kV
- Conforme allo standard IEC 61643-11 Test Class II e certificato tipo 2 e tipo 3 secondo EN 61643-11
- Resiste a una corrente massima di 10.000 A
- Formato di connessione di tipo seriale
- Compatibile con tutti gli apparecchi di Classe II