



Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Klasy II

Akcesorium uzupełniające do wszystkich opraw klasy II. Dodatkowa ochrona przed przepięciami spowodowanymi burzami. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe zapewnia mniejsze koszty konserwacji i utrzymania, wydłużając żywotność opraw.

Posiada wskaźnik LED informujący o stanie urządzenia, czy działa, czy wymaga wymiany. Posiada również ochrona przed wnikaniem cieczy i ciał stałych IP67 i wodoszczelne złącze zapobiegające przedostawaniu się wody do złącza.

Kompatybilność z większością naszych opraw: CIES, AtmosLED, Urban Maia i Alameda, Villa i Fernandina, Arousa (lampy i słupki oświetleniowe), standardowe naświetlacze, oraz Retrofit (Seria E).

Nr Kat.	692103
Nr log.	SPDC2
EAN13	8424450318461

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
---------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	140,00 g
Objętość brutto	0,90 dm ³
Waga brutto	180,00 g
Szerokość	24,00 mm

Wysokość	71,00 mm
Głębokość	24,00 mm
Główna waga produktu	32,00 g

Cechy wyróżniające

- Ochrona przeciwprzepięciowa do 10kV
- Zgodność ze standardem IEC 61643-11 Test Class II i certyfikowat typu 2 i 3 zgodnie z EN 61643-11
- Wytrzymałość na maksymalny prąd 10.000A
- Format połączenia szeregowego
- Kompatybilność ze wszystkimi oprawami klasy II